









P.Č.	TYP	OPIS	M.J.	Aktuálny stav na sklade	Cena/ks € bez DPH	Cena/ks € s DPH
Reproduktory ELKO-SCHMID EN 54-24						
1	DESIGN-230/EN5424 	Reproduktorová skrinka pre systémy požiarneho rozhlasu, certifikát EN 54-24, 6W/100V, plastová dizajnová skrinka s jemným zaoblením, kovová mriežka, odbočky 3W a 1,5W, širokopásmový reproduktor 120 mm, frekvenčný rozsah 80 Hz - 15 kHz, max. citlivosť 1W/1m EASE/Ulysses: 98,5 dB (1,3 kHz), rozmery 230(š) × 170(v) × 80(h) mm, 1,2 kg, biela farba	ks	19	24,00	28,80
2	SPOT-2010T/EN5424 	Plastový zvukový projektor do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, 20W/100V, odbočky 10W a 5W, plastová skrinka, hliníková mriežka a montážny držiak, citlivosť 90dB/1W/1m, 110Hz až 17kHz, vyžarovací uhol: 80°/2kHz a 75°/2kHz, Ø138 x 205 mm, 1,6kg, certifikát EN 54-24, typ B - certifikovaný pre vonkajšie prostredie, biela farba	ks	7	42,00	50,40
3	CS-50WA/EN5424-BK 	Kovový reproduktorový stĺp do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, 50W/100V, odbočky 40W, 30W a 20W, citlivosť 92dB/1W/1m, 70Hz - 18kHz, vyžarovací uhol 79°(h) x 13°(v) / 4 kHz, 615 x 150 x 100 mm, kovové držiaky pre montáž reproduktorového stĺpa na stenu, 3,9 kg, certifikát EN 54-24, typ B - certifikovaný pre vonkajšie prostredie, čierna farba	ks	2	75,00	90,00
4	CS-50WA/EN5424-WH 	Kovový reproduktorový stĺp do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, 50W/100V, odbočky 40W, 30W a 20W, citlivosť 92dB/1W/1m, 70Hz - 18kHz, vyžarovací uhol 79°(h) x 13°(v) / 4 kHz, 615 x 150 x 100 mm, kovové držiaky pre montáž reproduktorového stĺpa na stenu, 3,9 kg, certifikát EN 54-24, typ B - certifikovaný pre vonkajšie prostredie, biela farba	ks	4	75,00	90,00
5	ML-260WT/EN5424 	Dvojpásmová reproduktorová skrinka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, 30W/100V, odbočky 15W, 7,5W a 3,75W, citlivosť 84dB/1W/1m, 60Hz až 20kHz, vyžarovací uhol 200°(v) x 96°(h) / 4 kHz, 245 x 180 x 165 mm, 2,6kg, certifikát EN 54-24, typ B - certifikovaný pre vonkajšie prostredie, biela farba	ks	3	53,00	63,60
6	NAD-160-FR/EN5424 	Kompaktný stropný reproduktor s moderným dizajnom do mokrého prostredia, plastový protipožiarne kryt a kovová mriežka bez rámika, 6W/100V, odbočky 3W a 1,5W, citlivosť 92 dB/1W/1m, 200Hz až 20kHz, vyžarovací uhol 150°/2kHz a 70°/4kHz, keramická svorkovnica a tepelná poistka, 2 priechodky, Ø185 x 125 mm, 1,0kg, certifikát EN 54-24 - typ B certifikovaný pre vonkajšie prostredie, farba biela	ks	3	34,00	40,80
7	RG-180F/EN5424 	Reproduktor na pevný strop alebo stenu, kovová okrúhla skrinka, 6W/100V, odbočky 3W a 1,5W, citlivosť 93dB/1W/1m, 100Hz až 16kHz, vyžarovací uhol 94°/2kHz a 33°/4kHz, Ø180 x 70 mm, 1,0kg, certifikát EN 54-24, farba biela RAL 9010	ks	3	27,00	32,40
8	WAVE-100T/EN5424 	Reproduktor do mokrého prostredia, plastová skrinka odolná voči vlhku a striekajúcej vode, vhodný do priestorov s vysokou vlhkosťou vzduchu a obsahom pary (bazény, veľké kuchyne), montáž na stenu, 6W/100V, odbočka 3W, citlivosť 88dB/1W/1m, 110Hz až 15kHz, vyžarovací uhol 112°/2kHz a 72°/4kHz, oválna skrinka 195 x 130 x 67 mm, 0,7kg, certifikát EN 54-24, typ B - certifikovaný pre vonkajšie prostredie, farba biela	ks	2	26,50	31,80

