


EB-L510U



DÁTOVÝ LIST



Viacúčelový laserový projektor základnej triedy so svetelným výkonom 5 000 lúmenov a rozlíšením WUXGA je ideálnou náhradou existujúcich lampových projektorov.

EB-L510U je laserový projektor základnej triedy a ideálna náhrada existujúcich lampových modelov v zasadacích miestnostiach a vzdelávacích inštitúciách. Poskytuje výnimočný svetelný výkon 5 000 lúmenov, rozlíšenie Full HD WUXGA a celý rad skvelých funkcií vrátane pripojení HDBaseT a HDMI a posunu objektívu.

Cenovo dostupný laserový výkon

Model EB-L510U poskytuje pôsobivý svetelný výkon 5 000 lúmenov a rozlíšenie Full HD WUXGA za dostupnú cenu. Získate tak vyšší laserový výkon a spoľahlivosť, a nemusíte pritom platiť vysokú sumu. Ostrý a kvalitný obraz a rovnako kvalitný biely a farebný svetelný výkon dodajú vašim prezentáciám pôsobivosť, a to aj v jasne osvetlených miestnostiach.

Užitočné možnosti pripojenia

Tento projektor disponuje radom praktických možností pripojenia vrátane pripojenia HDBaseT pre priame drôtové pripojenie pomocou jedného kábla a pripojenia HDMI.

Spoľahlivosť a trvácnosť

Model EB-L510U vychádza z preverenej laserovej technológie spoločnosti Epson, ktorá je spoľahlivá, nevyžaduje zložitú montáž a minimalizuje požiadavky na údržbu. Na projektor sa vzťahuje päťročná záruka pokrývajúca 12 000 hodín prevádzky.

Jednoduchá a flexibilná montáž

Model EB-L510U má funkciu posunu objektívu a menšiu a ľahšiu skrinku než produkty s podobným svetelným výkonom¹. Náhrada existujúcich projektorov týmto modelom je preto jednoduchá. Laserová technológia umožňuje tento projektor namontovať pod ľubovoľným uhlom premietania, takže je ideálny pre akúkoľvek konfiguráciu.

Štýlový nový vzhľad

Osviežujúci nový vzhľad skrinky modelu EB-L510U dokonale zapadne aj do moderných priestorov s najnáročnejším štýlom. Projektor sa dodáva so zadným krytom zodpovedajúcej farby, ktorý zakrýva káble a konektory a dáva projektoru uhladený vzhľad.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Svetelný výkon 5 000 lúmenov**
Ostré obrázky a jasné farby dokonca aj v dobre osvetlených priestoroch
- **Rozlíšenie WUXGA**
Ostrý obraz Full HD pre vynikajúcu čitateľnosť
- **HDMI a HDBaseT**
Najnovšie možnosti pripojenia na maximálne zjednodušenie používania
- **Jednoduchá a flexibilná montáž**
Funkcia posunu objektívu a menšia a ľahšia skrinka na zjednodušenie montáže
- **Jednoduchá montáž, vysoká spoľahlivosť**
Odolná technológia Epson podporovaná päťročnou zárukou pokrývajúcou 12 000 hodín prevádzky



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

OBRAZ

Svetlosť farieb	5.000 Lúmenov- 3.500 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	5.000 Lúmenov - 3.500 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: $\pm 30^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 30^\circ$
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,35 - 2,20:1
Posun šošoviek	Manuálne - Vertikálne $\pm 50\%$, horizontálne $\pm 20\%$
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Veľkosť projekcie	50 palce - 500 palce
Projekčná vzdialenosť	1,4 m - 14,8 m
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	2,4 m - 23,8 m
Projekčná vzdialenosť	1,44 m - 23,84 m
širokohlá/teleskopická	
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdialenosť	20 mm - 31,8 mm
Zaostrenie	manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), HDBaseT, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné)
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

VŠEOBECNE

Spotreba energie	322 Watt, 244 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 304 x 120 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	8,5 kg
Hladina hluku	Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 25 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s D10

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
------------	--

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

EB-L510U

OBSAH DODÁVKY

- Kryt kábla
- VGA kábel
- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Stručná príručka

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L510U

- Air Filter - ELPAF56 - L600 Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H903040
Čiarový kód	8715946661582
Krajina pôvodu	Čína
Veľkosť palety	2 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

1. Aktuálne k novembru 2017.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®