

EB-1485Fi



S týmto laserovým projektorom s rozlíšením Full HD môžete pracovať flexibilne vďaka zdieľaniu obsahu a flexibilnému pripojeniu.

Tento projektor s veľkým a škálovateľným obrazom zmení vaše pracovisko. Podporuje spoluprácu členov tímu a umožňuje lepšie zdieľanie vedomostí s kolegami, klientmi alebo delegátmi pomocou najnovších a najvšestrannejších možností pripojenia. Projektor EB-1485Fi bol navrhnutý tak, aby bol ľahko použiteľný, obohacoval spoluprácu a podporoval agilné pracovné prostredie.

Flexibilné možnosti a veľkosť obrazu

Zabezpečte pôsobivý zážitok vďaka multidotykovému obrazu s veľkosťou až 100 palcov (16:9 samostatne), 120 palcov (16:6 samostatne) alebo 155 palcov vďaka funkcii Epson DuoLink, ktorá v sebe spája dva interaktívne projektory pomocou zabudovaného splyývania okrajov.

Podporuje spoluprácu a pripojiteľnosť

Intuitívne a ľahko použiteľné užívateľské rozhranie, nová domovská obrazovka s dotykovým ovládaním a nová interaktívna ponuka OSD uľahčujú nastavenie a prechádzanie funkciami. Projektor podporuje viacdotykové ovládanie perom a prsty, bezdrôtové pripojenie vlastných zariadení a screen mirroring (Miracast). Ponúka tiež nástroje pre zabezpečenú spoluprácu užívateľov a široké možnosti výkonného bezdrôtového i káblového pripojenia vrátane HDBaseT a výstupu HDMI. Aplikácia Epson iProjection je k dispozícii na stiahnutie zadarmo a poskytuje bezproblémové bezdrôtové pripojenie a ovládanie spolupráce z viacerých zariadení a platforiem. Je kompatibilná s operačnými systémami Windows, Office 365 Suite a iOS, ktoré umožňujú používanie kancelárskych aplikácií prostredníctvom počítačov a tabletov.

Prispôsobenie rozdelenej obrazovky

Spojte až štyri zdroje, napríklad videokonferenčné systémy, z viacerých zdrojov a prezentácií, aby ste optimalizovali interakcie v rámci stretnutí.

Technológia, o ktorú sa netreba starať

Po inštalácii používajte až 20 000 hodín bez akejkoľvek údržby s dodatočnou bezstarostnou zárukou na päť rokov. Projektor pomáha znižovať prevádzkové náklady, čo znamená, že zariadenie môžete „nastaviť a zabudnúť naň“ a pokračovať vo svojej práci.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Flexibilné možnosti a veľkosť obrazu**
Uspokojenie potrieb používateľov v akomkoľvek pracovnom prostredí
- **Multifunkčný interaktívny projektor do zasadacích miestností**
Kombinuje niekoľko riešení do jedného interaktívneho zariadenia na spoluprácu
- **Zvýšte produktivitu a agilnú prácu**
Zdieľajte a zobrazujte obsah z rôznych inteligentných zariadení súčasne
- **Prispôsobenie rozdelenej obrazovky**
Až štyri obrazy v jednom - projekcia obrazu z rôznych zdrojov
- **Jednoduchá inštalácia**
Rýchle nastavenie s funkciou automatickej kalibrácie



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,62 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	5.000 Lúmenov- 3.500 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej	5.000 Lúmenov - 3.500 Lúmenov (úsporný režim)
Rozlíšenie	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Pomer strán obrazu	16:9
Kontrast	Over 2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Žiarovka	20.000 h Životnosť, 30.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Zdroj svetla	30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 3 °, Manuálne horizontálne ± 3 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,27 - 0,37:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	65 palce - 100 palce
Projekčná vzdialenosť	0,4 m (65 palec obrazovka
Širokouhlé	
Projekčná vzdialenosť Tele	0,6 m (100 palec obrazovka
Projekčná vzdialenosť širokouhlá/teleskopická	0,78 m (120 palec obrazovka
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5
Ohnisková vzdialenosť	3,9 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	9 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Pripojky	USB 2.0 typu A (2x), Napájané rozhranie USB, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x), Komponentný vstup, Miracast, Zvukový výstup – stereofónny minikonector, Zvukový vstup – stereofónny minikonector (3x), vstup pre mikrofón, Rozhranie pre dotykové ovládanie, Rozhranie pre viacdotykové ovládanie, USB 2.0 typu B (2x), Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, Výstup HDMI, HDBaseT
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc
Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Vísiači zámok, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Farebné režimy 2D Vlastnosti	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabuľa, DICOM SIM Technológia Arc Correction, Automatická kalibrácia, Automatické zapnutie, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Inštalácia bez ovládača, Dve perá, Jednoduché prednastavenie OSD, Email notification, Podpora ovládania dotykom, Screen Fit (automatické vyrovnávanie obrazu), Zastavenie obrazu, Posun obrazu, Okamžité pripojenie/odpojenie, Interaktívnosť, Interaktívne menu OSD, Mail notification function, Vstup pre mikrofón, Sieťová administrácia, Funkcia kopírovania OSD, PC Interactive, Pridávanie poznámok bez PC, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Funkcia harmonogramu, Zrkadlenie obrazovky, Zdieľanie obrazovky, Pomocník pre nastavenie, Sliding split-screen feature, Funkcia rozdelenej obrazovky, Skvelé rozlíšenie, Webové ovládanie, Diaľkové ovládanie cez web, Funkcia zdieľania tabule, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection, Inštalácia aplikácie iProjection pomocou QR kódu
Interaktívnosť	Áno – pero a dotyk prsta
Farebné režimy Projector control	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM via: AMX, Crestron (sieť), Extron, Crestron (len RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-1485Fi

OBSAH DODÁVKY

- Manuálne – disk CD
- Interaktívne perá
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Náhradné zakončenia pera
- Držiak/stojan na perá
- Kryt kábla
- 2x zakončenie pera (Teflon)
- 4x zakončenie pera (plst')
- Ovládací panel HDBaseT
- Nástenný držiak
- Jednotka ovládania dotykom
- Safety Wire



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

VŠEOBECNE

Spotreba energie	366 Watt, 262 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku)
Rozptyl tepla	1.244 BTU/hour (max)
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	458 x 375 x 210 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	9,3 kg
Hladina hluku	Normálny: 36 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Priložený softvér	Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor
Voliteľné doplnky	Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Zakončenie pera (plst'), Zakončenie pera (Teflon), Jednotka bezdrôtovej siete LAN
Kompatibilné operačné systémy	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Reproduktory	16 Watt, Stereo: Stereo
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Miesto na spoluprácu/trieda
Umiestnenie	Montáž na stôl, Montáž na stenu
Farba	Bielá

INÉ

Záruka	60 mesiacov Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

EB-1485Fi

OBSAH DODÁVKY

- Manuálne – disk CD
- Interaktívne perá
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Náhradné zakončenia pera
- Držiak/stojan na perá
- Kryt kábla
- 2x zakončenie pera (Teflon)
- 4x zakončenie pera (plst')
- Ovládací panel HDBaseT
- Nástenný držiak
- Jednotka ovládania dotykom
- Safety Wire

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-1485Fi

- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPPSP02
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H919040
Čiarový kód	8715946674070
Krajina pôvodu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON[®]