

EB-L1050U (biely)



DÁTOVÝ LIST



Laserový projektor s minimálnou údržbou. Ideálny tam, kde sa požaduje veľký, detailný a pôsobivý obraz.

Tento cenovo dostupný projektor na montáž, so svetelným výkonom 5 500 lúmenov, výmennými objektívmi a kvalitným laserovým obrazom sa predáva len ako „telo“, ku ktorému môže používateľ zvoliť najvhodnejší objektív zo širokej ponuky spoločnosti Epson. Vďaka flexibilnej inštalácii, minimálnej údržbe a modernému kompaktnému dizajnu je tento laserový projektor možné použiť v najrôznejších veľkých priestoroch.

Bezkonkurenčná kvalita obrazu

Projektor EB-L1050U produkuje jasné odtiene bielej farby, živé detaily, sýte odtiene čiernej, prekreslené tieň a obraz s vysokým kontrastom.

Flexibilná inštalácia

Projektor sa vyznačuje kompaktným a elegantným dizajnom, vďaka ktorému zapadne do takmer každého prostredia. Vďaka možnosti 360° inštalácie, voľného otáčania a naklápania môžete premietat' v ľubovoľnom smere.

Výmenné objektívy

Najvhodnejší objektív je daný konkrétnym použitím a prostredím premietania. Preto sme telo projektoru navrhli tak, aby ho bolo možné použiť s rôznymi objektívmi. V ponuke spoločnosti Epson je 11 výmenných objektívov pre všetky projekčné vzdialenosti – od veľmi krátkej po veľmi dlhú. Tento projektor sa nedodáva s objektívom.

Spoľahlivý pomocník

Spoločnosť Epson vyvinula alternatívny rad laserových projektorov s bezúdržbovým zdrojom svetla, ktoré vyžadujú skutočne len minimálnu údržbu.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Po inštalácii sa viac nemusíte starať**
Zmestí sa takmer kamkoľvek. Možnosť 360° inštalácie
- **Podpora objektívov**
Podporuje široký rozsah výmenných objektívov Epson
- **Vylepšený dizajn**
Čistý, jednoduchý, kompaktný a nenápadný dizajn. Biela verzia.
- **Kvalita obrazu**
5 500 lúmenov, technológia vylepšenia obrazu 4K Enhancement, CLO, 3LCD, základný kontrastný pomer 2 000 : 1
- **Technická podpora**
Záruka na päť rokov alebo 20 000 hodín prevádzky



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,76 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	5.500 Lúmenov- 3.850 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	5.500 Lúmenov - 3.850 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Farebný svetelný výkon v orientácii na výšku	5.500 lm
Biely svetelný výkon v orientácii na výšku	5.500 lm
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Vylepšenie 4K
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 45 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Objektív	varies by lens
Projekčná vzdialenosť	varies by lens
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	varies by lens
Projekčná vzdialenosť širokohlá/teleskopická	varies by lens
Clonové číslo projekčného objektívu	varies by lens
Ohnisková vzdialenosť	varies by lens
Zaostrenie	varies by lens
Vymeniteľné objektívy	áno
Štandardný objektív	Nie je zahrnuté

PRIPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (2x), Vstup VGA, Vstup DVI, Vstup HDMI, Vstup BNC, HDBaseT, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Výstup VGA, HDMI (HDCP 2.2), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (voliteľné)
----------	---

VŠEOBECNE

Spotreba energie	345 Watt, 252 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	545 x 484 x 189 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	16,9 kg
Hladina hluku	Normálny: 34 dB (A) - Hospodárny režim: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Farba	Biela

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 20.000 h
--------	---

EB-L1050U (biely)

OBSAH DODÁVKY

- Kryt kábla
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Stručná príručka
- Manuálne – disk CD
- Lens connector cap

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPSPO2
V12H467040
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Pipe 450mm Silver ELFPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELFPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004Y01
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H942940
Čiarový kód	8715946672618
Krajina pôvodu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EB-L1050U (biely)

EPSON®