








Typ. číslo	Opis	Počet ks na sklade	Výpredajová cena € bez DPH / ks	Výpredajová cena € s DPH /ks
Výpredaj komponentov CCTV NOVUS (stav na sklade k 1.6.2020)				
NVH-100H/12/24 	Hliníkový vonkajší kryt, vyhrievanie 12 Vjs/24 Vst , slnečná clona, dĺžka 410 mm, IP66, rozsah pracovných teplôt -30°C až + 50°C, miesto pre kameru 260(d) x 76(š) x 72(v) mm, biele prevedenie	8	10,00	12,00
NVB-100B 	Hliníkový držiak pre vonkajší kryt NVH-100H, dĺžka 226 mm, béžová farba	8	3,00	3,60
NVH-250H 	Vonkajší kamerový kryt, biely, IP 67, dĺžka 450 mm, slnečná clona a vyhrievanie, skryté vedenie káblov, montážny držiak v dodávke, rozsah pracovných teplôt -40°C až + 50°C, miesto pre kameru 250(d) x 105(š) x 80(v) mm, 230Vstr	3	20,00	24,00
NVB-03B 	Plastový vnútorný držiak na kameru, nosnosť 3 kg, dĺžka 145 mm	29	1,50	1,80
NVPT-111VTP 	1- kanálový pasívny vysielateľ/prijímač na prenos video signálu po krútenom páre, 23 cm mini koaxiálny kábel s BNC konektorom, 1 x 2-pinová svorkovnica, prenos farebného video signálu do 400 m, šírka pásma: 12 MHz, odporúčaný kábel CAT 5 UTP, 2 ks	1	5,00	6,00
NVPT-111AVT 	1- kanálový aktívny vysielateľ + aktívny prijímač (set), prenos farebného video signálu po krútenom páre do 1500 m, odporúčaný kábel CAT 5 UTP, 2 sieťové napájacie adaptéry 12V/0,5A v dodávke	1	20,00	24,00
NVL-358D/IR 	Objektív s automatickou DC clonou Day/Night, formát 1/3", varifocal, ohnisková vzdial. 3,5 - 8 mm, rozsah clony F1.4 - 360, uhol záberu 80° - 35°, CS montáž	2	10,00	12,00
NVC-560DN 	1/3" klasická farebná kamera CCD DEN/NOC s mechanickým IR cut filtrom, rozlíšenie 570 TVL (čb mód), 480 TVL (farebný mód), citlivosť 0,01 Lux/F1.2 (čb), S/N: 50 dB, D/N prepínanie: Auto/Manual, funkcia Flickerless, AES, AWB, BLC, AGC, video/DC objektív, napájanie 100 - 240Vstr	2	20,00	24,00