

# DBE108E

## Mikrofónový pult s pripojením do siete Ethernet



Monitorovaná evakuačná mikrofónová stanica EN54-16 s pripojením do siete Ethernet na použitie v systémoch HSP Proel. 10 programovateľných dotykových tlačidiel na voľbu zón, 3 poplachové tlačidlá na priamu voľbu živého poplachového hlásenia a spustenie zaznamenaných poplachových správ v ústredniach HSP (EVAC, ALARM), tlačidlo TALK, PAGING a CLEAR. Dotykový displej na programovanie a ovládanie ústrední HSP v sieti, všetky tlačidlá a funkcie sú softvérovo programovateľné. Dynamický mikrofón na ohybnom krku, DSP spracovanie audio signálu. Pripojenie káblom CAT5 s konektorom RJ45.

Napájanie cez kábel CAT5 s RJ45 konektorom alebo pomocou externého napájacieho zdroja 24Vjs.

DBE108E umožňuje riadiť max. 8 ústrední HSP AE300/AE604 zapojených do siete Ethernet. V sieti môžu byť zapojené max. 4 ethernetové mikrofónové pulty DBE108E.

<b>Typ:</b>	DBE108E
<b>Citlivosť:</b>	-55dB ± 3dB
<b>Frekvenčná charakteristika:</b>	400Hz ÷ 8KHz (-3dB)
<b>Dynamický rozsah:</b>	72dB
<b>Typ mikrofónu:</b>	Dynamický
<b>Dĺžka mikrofónu:</b>	390 mm
<b>Vstup/výstup:</b>	1x Ethernet 10/100
<b>Napájanie:</b>	18÷24Vjs – 0,6A
<b>Rozmery (š x d x v):</b>	165 x 178 x 442 mm
<b>Hmotnosť:</b>	0,8 kg

