





P.Č.	TYP	OPIS	M.J.	Aktuálny stav na sklade	Cena/ks € bez DPH	Cena/ks € s DPH
<b>Reproduktory PROEL EN 54-24</b>						
1	PA A51TB 	2-pásmová reproduktorová skrinka 50W/100V pre vnútorné aj vonkajšie prostredie, krytie IP55, 2 káblové priechodky, plastová odolná skrinka a kovová mriežka, 5" hĺbkový + 1" výškový reproduktor, otočný prepínač na nastavenie príkonu 50W, 25W, 12,5W, 6,25W/100V a 50W/8Ohm, vyžarovací uhol horizontálne: 135°/2 kHz a 85°/4kHz, vertikálne: 85°/2kHz a 35°/4kHz, otočný držiak, frekvenčný rozsah 90Hz - 20kHz, citlivosť 90dB/1W/1m, keramická svorkovnica a tepelná poistka, rozmery 245(v) x 170(š) x 175(h) mm, hmotnosť 2,3kg, certifikát EN 54-24, farba čierna RAL 9011	ks	2	85,00	102,00
2	PA A31TW 	2-pásmová reproduktorová skrinka 25W/100V pre vnútorné aj vonkajšie prostredie, krytie IP55, 2 káblové priechodky, plastová odolná skrinka a kovová mriežka, 3" hĺbkový + 1" výškový reproduktor, otočný prepínač na nastavenie príkonu 25W, 12,5W, 6,25W, 3,12W/100V a 25W/8Ohm, vyžarovací uhol horizontálne: 170°/2 kHz a 105°/4kHz, vertikálne: 130°/2kHz a 35°/4kHz, otočný držiak, frekvenčný rozsah 120Hz - 20kHz, citlivosť 88,4dB/1W/1m, keramická svorkovnica a tepelná poistka, rozmery 209(v) x 140(š) x 125(h) mm, hmotnosť 1,74kg, certifikát EN 54-24, farba biela RAL 9016	ks	2	73,00	87,60
3	PA AIW50T 	2-pásmový reproduktor na zapustenú alebo povrchovú montáž (pomocou rámu PA AIW50FRAME) na stenu, 5" hĺbkový a 1" výškový reproduktor, plast a kovová mriežka, 12W/100V, odbočky 6W a 3W/100V, frekvenčný rozsah 120 Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB/1W/1m, vyžarovací uhol 120°/2kHz a 90°/4 kHz, keramická svorkovnica a tepelná poistka, biela farba - RAL 9016, rozmery 192(š) x 280(v) x 77 (h) mm, hmotnosť 1,5 kg, certifikát EN 54-24	ks	2	43,00	51,60
4	PA AIW50FRAME 	Rám pre montáž reproduktora PA AIW50T na povrch steny, plast, biela farba.	ks	2	13,50	16,20