












Inštaláčn  ozvučovacie syst my RCF - cenn k platn  od 1.3.2020












Pre obchodn  a inštaláčn  firmy poskytujeme zľavy z cenn kov ch cien.

Typ	Opis	JC
-----	------	----









EUR bez DPH










2-p smov  pas vne reproduktorov  syst my ART MK4








ART 310 MK4 	2-p�smov� kompaktn� reproduktorov� syst�va, 300W / 8 Ohm, monost' pouitia ako hlavn� ozvučenie pri živom vyst�pen� a hudobn�ch podujatiach alebo ako p�diiov� odposluch, h�bkov� reproduktor 10", v�škov� tlakov� reproduktor 1", kompenzovan� v�hybka LICC, 50 Hz - 20 kHz (-10 dB), max. SPL 127 dB, vyarovac� uhol 90°(h) x 70° (v), 2 x konektor Speakon (In/Out), 1 driak na vrchu, skrinka z odoln�ho plastu, montane �chty - 2 x M10, otvor � 35 mm pre inštaláciu na stojan, monta na stenu horizont�lne pomocou voliteľn�ho montaneho driaka typu U, 537 (v) x 337 (š) x 315 (h) mm, 13 kg, čierna farba	250,00 �
ART 312 MK4 	2-p�smov� kompaktn� reproduktorov� syst�va, 350W / 8 Ohm, monost' pouitia ako hlavn� ozvučenie pri živom vyst�pen� a hudobn�ch podujatiach alebo ako p�diiov� odposluch, h�bkov� reproduktor 12", v�škov� tlakov� reproduktor 1", kompenzovan� v�hybka LICC, 50 Hz - 20 kHz (-10 dB), max. SPL 127 dB, vyarovac� uhol 90°(h) x 60° (v), 2 x konektor Speakon (In/Out), 1 driak na vrchu a 2 na bokoch, skrinka z odoln�ho plastu, montane �chty - 4 x M10, otvor � 35 mm pre inštaláciu na stojan, monta na stenu horizont�lne alebo vertik�lne pomocou voliteľn�ho montaneho driaka typu U, 680 (v) x 405 (š) x 345 (h) mm, 16 kg, čierna farba	310,00 �
ART 315 MK4 	2-p�smov� kompaktn� reproduktorov� syst�va, 350W / 8 Ohm, monost' pouitia ako hlavn� ozvučenie pri živom vyst�pen� a hudobn�ch podujatiach alebo ako p�diiov� odposluch, h�bkov� reproduktor 15", v�škov� tlakov� reproduktor 1", kompenzovan� v�hybka LICC, 50 Hz - 20 kHz (-10 dB), max. SPL 128 dB, vyarovac� uhol 90°(h) x 60° (v), 2 x konektor Speakon (In/Out), 1 driak na vrchu a 2 na bokoch, skrinka z odoln�ho plastu, montane �chty - 4 x M10, otvor � 35 mm pre inštaláciu na stojan, monta na stenu horizont�lne alebo vertik�lne pomocou voliteľn�ho montaneho driaka typu U, 680 (v) x 405 (š) x 345 (h) mm, 17 kg, čierna farba	360,00 �
ART V-BR 	Montany driak na monta reproduktorovej syst�my ART 312 MK4 a ART 315 MK4 vertik�lne na stenu, monost' nastavenia n�klonu, čierna farba	60,00 �
ART H-BR 	Montany driak na monta reproduktorovej syst�my ART 312 MK4 a ART 315 MK4 horizont�lne na stenu, monost' nastavenia n�klonu, čierna farba	60,00 �
AC ART310 H-BR 	Montany driak na monta reproduktorovej syst�my ART 310 MK4 horizont�lne na stenu, monost' nastavenia n�klonu, čierna farba	60,00 �
COVER ART 312 	Ochrann� a transportn� obal pre reproduktorov� syst�my ART 312 a ART 315	47,00 �
COVER ART 310 	Ochrann� a transportn� obal pre reproduktorov� syst�mu ART 310	42,00 �
2-p�smov� pas�vne reproduktorov� syst�my RCF Compact M		
Compact M05 	2-p�smov� univerz�lna reproduktorov� syst�va, vysok� citlivosť a širok� frekvenčn� rozsah, Hi-Fi kvalita zvuku, elegantn� a kompaktn� dizajn, 80W / 8 Ohm, h�bkov� reproduktor 5", v�škov� neodymov� dome reproduktor 1", 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 89dB/1W/1m, v�.100°(h) x 70°(v), skrinka z brezovej preglejky, kovov� mrieka s tkaninou, montane �chty - 4 x M6, 2 x M8, monta na stenu pomocou voliteľn�ho montaneho driaka typu U alebo otočn�ho driaka, 303 (v) x 172 (š) x 191 (h) mm, 4,5 kg, čierna farba	158,00 �










Compact M06 	2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah, Hi-Fi kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 100W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 6", výškový neodymový dome reproduktor 1,3", 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), 90dB/1W/1m, vyž. 120°(h) x 80°(v), skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty - 4 x M6, 2 x M8, dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, 365 (v) x 211 (š) x 232 (h) mm, 5,5 kg, čierna farba	210,00 €
Compact M08 	2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah, Hi-Fi kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 200W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 8", výškový neodymový dome reproduktor 1,3", 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95dB/1W/1m, vyž. 90°(h) x 70°(v), skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty - 6 x M6, 4 x M8, 2 x M10, dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, 442 (v) x 257 (š) x 284 (h) mm, 13,5 kg, čierna farba	298,00 €
Compact M10 	2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah, Hi-Fi kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 10", výškový neodymový dome reproduktor 1,3", 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98dB/1W/1m, vyž. 90°(h) x 70°(v), skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty - 8 x M8, 8 x M6, dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, 510 (v) x 295 (š) x 325 (h) mm, 17 kg, čierna farba	385,00 €
Compact M12 	2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah, Hi-Fi kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 12", výškový neodymový dome reproduktor 1,3", 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98dB/1W/1m, vyž. 90°(h) x 70°(v), skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty - 8 x M8, 8 x M6, dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, 620 (v) x 362 (š) x 404 (h) mm, 22 kg, čierna farba	455,00 €
H-BR 2X Compact M08 	Sada 2 držiakov na horizontálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 08	66,00 €
H-BR 2X Compact M10 	Sada 2 držiakov na horizontálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 10	70,00 €
H-BR 2X Compact M12 	Sada 2 držiakov na horizontálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 12	74,00 €
H-BR 2X Compact M08 	Sada 2 držiakov na vertikálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 08	80,00 €
H-BR 2X Compact M10 	Sada 2 držiakov na vertikálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 10	84,00 €
H-BR 2X Compact M12 	Sada 2 držiakov na vertikálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 12	88,00 €
SWM-BR Compact M 	Držiak na montáž reproduktorovej sústavy Compact M05, M06 a M08, nastaviteľný náhon na 0°, 15°, 30° alebo 45°, rozmery 110(v) x 96(š) x 107(h) mm, 1,2 kg	21,00 €












2-pásmové pasívne reproduktorové sústavy RCFACTUSTICA Compact - typový rad "C"

<p>C3108-96</p> 	<p>2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 8", výškový tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95dB/1W/1m, 90°(h) x 60° (v), skrinka z 12 mm brezovej preglejky, montážne úchyty - 6 x M8 (na zadnej strane), 2 x M10 (na bokoch), montážny pripojovací panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, zavesenie na retiazkach pomocou držiaka AC NC-FB1, 427 (v) x 242 (š) x 263 (h)</p>	<p>572,00 €</p>
<p>C3110-96</p> 	<p>2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 59 Hz - 20 kHz (-10 dB), 97dB/1W/1m, 90° (h) x 60° (v), skrinka z 15 mm brezovej preglejky, montážne úchyty - 8 x M8 (na zadnej strane), 2 x M10 (na bokoch), montážny pripojovací panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, zavesenie na retiazkach pomocou držiaka AC NC-FB2, 500 (v) x 300 (š) x 298 (h) mm, 15.8 kg, čierna farba</p>	<p>632,00 €</p>
<p>C5212-94</p> 	<p>2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 500W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 12", výškový tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,4" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 54 Hz - 20 kHz (-10 dB), 99dB/1W/1m, 90° (h) x 40° (v), skrinka z 15 mm brezovej preglejky, montážne úchyty - 2 x M10 (na bokoch), montážny pripojovací panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U, zavesenie na retiazkach pomocou držiaka AC NC-FB2, 630 (v) x 360 (š) x 390 (h) mm, 29 kg, čierna farba</p>	<p>1 100,00 €</p>
<p>C5215-94</p> 	<p>2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 500W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 12", výškový tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,4" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 100dB/1W/1m, 90° (h) x 40° (v), skrinka z 15 mm brezovej preglejky, montážne úchyty - 2 x M10 (na bokoch), montážny pripojovací panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U, zavesenie na retiazkach pomocou držiaka AC NC-FB2, 695 (v) x 430 (š) x 460 (h) mm, 29 kg, čierna farba</p>	<p>1 208,00 €</p>
<p>H-BR 2X NC08</p> 	<p>Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C3108 horizontálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba</p>	<p>60,00 €</p>
<p>V-BR 2X NC08</p> 	<p>Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C3108 vertikálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba</p>	<p>40,00 €</p>
<p>H-BR 2X NC10</p> 	<p>Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C3110 horizontálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba</p>	<p>63,00 €</p>
<p>V-BR 2X NC10</p> 	<p>Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C3110 vertikálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba</p>	<p>43,00 €</p>








H-BR 2X NC12 	Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5212 horizontálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba	68,00 €
V-BR 2X NC12 	Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5212 vertikálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba	50,00 €
H-BR NC15 	Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5215 horizontálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba	75,00 €
V-BR 2X NC15 	Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5215 vertikálne na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba	57,00 €
SWM-BR NC 	Otočný kovový montážny držiak na montáž reproduktorovej sústavy C3108, C3110, Compact M10 a Compact M12 na stenu, čierna farba	92,00 €
FL-BR NC 06-08-10 	Montážny držiak na zavesenie reproduktorovej sústavy C3108 alebo C3110 pomocou retiazky	52,00 €
FL-BR NC 12-15 	Montážny držiak na zavesenie reproduktorovej sústavy C3112 alebo C3115 pomocou retiazky	55,00 €
CL-BR NC 	Držiak na zavesenie reproduktorových sústav C 3108 a C3110 na horizontálnu nosnú trubku, priemer nosnej trubky 42 - 55 mm	140,00 €
2-pásmové reproduktorové sústavy RCFACUSTICA Compact - typový rad "C MAX"		
C MAX 4110 	2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné miestnosti), 350 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 65 Hz - 20 kHz, citlivosť 97dB/1W/1m, max. SPL 128 dB, hĺbkový reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, basreflexové otvory na zadnej strane - pre efektívnu reprodukciu nízkych frekvencií (bez subwooferu) odporúčané umiestnenie tesne pri stene, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 12 x M10 pre zavesenie, 500(v) x 309(š) x 350(h) mm, 15,5 kg	648,00 €












C MAX 4112 	2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné miestnosti), 400 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 60 Hz - 20 kHz, citlivosť 98dB/1W/1m, max. SPL 130 dB, hĺbkový reproduktor 12", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, basreflexové otvory na zadnej strane - pre efektívnu reprodukciu nízkych frekvencií (bez subwooferu) odporúčané umiestnenie tesne pri stene, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 12 x M10 pre zavesenie, 600(v) x 363(š) x 406,5(h) mm, 24,5 kg	718,00 €
2-pásmové reproduktorové sústavy RCF- typový rad "E MAX"		
E MAX 3110 	2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné miestnosti), 300 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 60 Hz - 20 kHz, citlivosť 98dB/1W/1m, max. SPL 128 dB, hĺbkový reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, konektory SPEAKON (vstup a výstup), výškový tlakový reproduktor s vyžarovaním 90°x 70° možno natočiť o 90° - možnosť inštalácie horizontálne alebo vertikálne, úchyty 17 x M10 a 2 x M8, otvor na spodnej strane pre inštaláciu na stojan alebo na subwoofer, 500(v) x 305(š) x 338(h) mm, 17,5 kg	333,00 €
E MAX 3112 	2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné miestnosti), 350 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 55 Hz - 20 kHz, citlivosť 98dB/1W/1m, max. SPL 129 dB, hĺbkový reproduktor 12", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, konektory SPEAKON (vstup a výstup), výškový tlakový reproduktor s vyžarovaním 90°x 70° možno natočiť o 90° - možnosť inštalácie horizontálne alebo vertikálne, úchyty 17 x M10 a 2 x M8, otvor na spodnej strane pre inštaláciu na stojan alebo na subwoofer, 614(v) x 381(š) x 422(h) mm, 22 kg	416,00 €
2-pásmové reproduktorové sústavy RCF - typový rad "V MAX"		
V6 	2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenananej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná a univerzálna, hĺbkový reproduktor 6", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1", 200 W AES / 8 Ohm, citlivosť 94 dB/1W/1m, max. SPL 123 dB, 60 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 60°, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 9 x M10 pre zavesenie, na spodnej strane otvor pre montáž na reproduktorový stojan, možnosť použitia ako odposluchový monitor, 400(v) x 230(š) x 256,6(h) mm, 9 kg	603,00 €
V10 	2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenananej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná a univerzálna, hĺbkový reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1,4", 350 W AES / 8 Ohm, citlivosť 98 dB/1W/1m, max. SPL 130 dB, 55 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 90°x 60°, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 13 x M10 pre zavesenie, na spodnej strane otvor pre montáž na reproduktorový stojan, možnosť použitia ako odposluchový monitor, 540(v) x 340(š) x 333(h) mm, 15 kg	838,00 €
V35 	2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenananej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná a univerzálna, hĺbkový reproduktor 15", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1,4", 900 W AES / 8 Ohm, citlivosť 97 dB/1W/1m, max. SPL 132 dB, 40 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 40°, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 10 x M10 pre zavesenie, na spodnej strane otvor pre montáž na reproduktorový stojan, možnosť použitia ako odposluchový monitor, možnosť budenia jedným alebo dvomi zosilňovačmi (BI-AMP mód), 738,5(v) x 440(š) x 350(h) mm, 31 kg	1 183,00 €
V45 	2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenananej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná s vysokým výkonom, 2 hĺbkové reproduktory 15", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1,4", 1 800 W AES / 4 Ohm, citlivosť 99 dB/1W/1m, max. SPL 137 dB, 30 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 90°x 40°, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 10 x M10 pre zavesenie, možnosť budenia jedným alebo dvomi zosilňovačmi (BI-AMP mód), 1 108,5(v) x 554,3(š) x 579,3(h) mm, 2 držiačky na boku na manipuláciu, 62,5 kg	1 766,00 €







V218-S 	Subwoofer basreflex s vysokým výkonom, 2 x 18" hĺbkový reproduktor, 3 000 W AES / 4 Ohm, citlivosť 99dB/1W/1m, max. SPL 139 dB, 30 Hz - 250 Hz, 569(v) x 1 200(š) x 745(h) mm, 4 držiaky na na boku na manipuláciu, možnosť použitia na šírku alebo na výšku, možnosť budenia jedným alebo dvomi zosilňovačmi, 2 x pripojovacie miesto na inštaláciu trubky pre stredovýškovú reproduktorovú sústavu, 78 kg	1 590,00 €
V221-S 	Subwoofer basreflex s vysokým výkonom, 2 x 21" hĺbkový reproduktor, 4 000 W AES / 4 Ohm, citlivosť 100dB/1W/1m, max. SPL 143 dB, 25 Hz - 200 Hz, 569(v) x 1 200(š) x 745(h) mm, 4 držiaky na na boku na manipuláciu, možnosť použitia na šírku alebo na výšku, možnosť budenia jedným alebo dvomi zosilňovačmi, 2 x pripojovacie miesto na inštaláciu trubky pre stredovýškovú reproduktorovú sústavu, 110 kg	2 450,00 €
Subwoofery RCFACUSTICA - typový rad "S"		
S 4012 	Band-pass subwoofer - ideálny na spoluprácu s kompaktnými reproduktorovými sústavami C3108 a C3110, 12" hĺbkový reproduktor, 45 Hz - 200 Hz, 92 dB/1W/1m, max. SPL 124 dB/1m, 400 W / 8 Ohm, 35 mm otvor na hornej strane pre trubkový držiak so satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 360 (v) x 500 (š) x 400 (h) mm, 20 kg, čierna farba	500,00 €
S 5012 	Subwoofer bass-reflex pre kompaktné reproduktorové sústavy radu MEDIA, 12" hĺbkový reproduktor, 50 Hz - 200 Hz, 96 dB/1W/1m, max. SPL 127 dB/1m, 300 W / 8 Ohm, 20 mm závit na hornej strane pre držiak so satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 380 (v) x 450 (š) x 420 (h) mm, 18,2 kg, čierna farba	386,00 €
S 8015LP 	Band-pass subwoofer s nízkym profilom (diskrétna montáž pod pódium), 15" hĺbkový reproduktor, 43 Hz - 250 Hz, 99 dB/1W/1m, max. SPL 135 dB/1m, 800 W / 8 Ohm, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 310 (v) x 900 (š) x 380 (h) mm, 23,4 kg, čierna farba	893,00 €
S 8015 II 	Subwoofer bass-reflex, 15" hĺbkový reproduktor, 35 Hz - 200 Hz, 98 dB/1W/1m, max. SPL 133 dB/1m, 1 000 W / 8 Ohm, závit M20 na hornej strane pre trubkový držiak AC PM M20 so satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 525 (v) x 440 (š) x 615 (h) mm, 34 kg, čierna farba	911,00 €
S 8018 II 	Subwoofer bass-reflex, 18" hĺbkový reproduktor, 30 Hz - 200 Hz, 100 dB/1W/1m, max. SPL 137 dB/1m, 1 500 W / 8 Ohm, závit M20 na hornej strane pre trubkový držiak AC PM M20 so satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 630 (v) x 530 (š) x 770 (h) mm, 43 kg, čierna farba	981,00 €
S 8028 II 	Subwoofer bass-reflex, 2 x 18" hĺbkový reproduktor, 30 Hz - 200 Hz, 101 dB/1W/1m, max. SPL 141 dB/1m, 3 000 W / 4 Ohm, závit M20 na hornej strane pre trubkový držiak AC PM M20 so satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 520 (v) x 700 (š) x 860 (h) mm, 80 kg, čierna farba	1 768,00 €
Príslušenstvo k reproduktorovým sústavám		
AC PMA 	Dištančná oceľová tyč pre montáž satelitnej reproduktorovej sústavy na subwoofer, nastaviteľná dĺžka 850 - 1330 mm, nosnosť 50 kg, pre prírubové montážne adaptéry s otvormi \varnothing 35 mm	24,00 €

AC S260 	Stojan na reproduktorové sústavy s otvorom \varnothing 35 mm na spodnej strane, oceľ, nosnosť 60kg, nastaviteľná výška 170 - 240 cm, hmotnosť 7,8 kg	63,00 €
Digitálne signálové procesory pre reproduktorové sústavy		
DX 4008 	Digitálny signálový procesor pre úpravu signálu pre reproduktorové sústavy, 4 vstupy a 8 výstupov, 40-bitové DSP, vzorkovacia frekvencia 96 kHz, 24-bitové prevodníky, 30 presetov, nastavenie úrovne signálu na vstupoch a výstupoch, oneskorenie 0 až 40 ms, nastavenie polarít signálov, 6-pásmová ekvalizácia signálu na každom audio kanále, nastavenie rôznych druhov elektronických výhybiek a limiterov, nastavenie frekvenčnej charakteristiky s presnosťou 1 Hz, LCD displej 4 x 16 znakov, 5-segmentové LED indikátory úrovne signálu na každom vstupe a výstupe, vstupy a výstupy XLR konektory, frekvenčná charakteristika 20 Hz - 20 kHz +/- 0,1 dB, PC softvér (GUI) pre nastavenie zariadenia v dodávke, 483 x 44 x 229 mm (1U), 4,5 kg	1 675,00 €
DX 2006 	Digitálny signálový procesor pre úpravu signálu pre reproduktorové sústavy, 2 vstupy a 6 výstupov, 40-bitové DSP, vzorkovacia frekvencia 96 kHz, 24-bitové prevodníky, 30 presetov, nastavenie úrovne signálu na vstupoch a výstupoch, oneskorenie 0 až 40 ms, polarít signálov, 8-pásmová ekvalizácia signálu na každom audio kanále, nastavenie rôznych druhov elektronických výhybiek a limiterov, nastavenie frekvenčnej charakteristiky s presnosťou 1 Hz, LCD displej 2 x 16 znakov, 5-segmentové LED indikátory úrovne signálu na každom vstupe a výstupe, vstupy a výstupy XLR konektory, frekvenčná charakteristika 20 Hz - 30 kHz +/- 0,1 dB, PC softvér (GUI) pre nastavenie zariadenia v dodávke, 483 x 44 x 229 mm (1U), 4,5 kg	785,00 €
Profesionálne nízkoimpedančné výkonové zosilňovače		
QPS 9600 	Profesionálny 4-kanálový výkonový zosilňovač triedy HD, 4 x 2400 W RMS / 2 Ohm (4 x 2 200 W RMS / 4 Ohm), v mostíkovom zapojení 2 x 4 800 W / 4 Ohm, vstupné konektory XLR, výstupné konektory Speakon, 20 Hz - 25 kHz (-3dB), 19"/2U, 14kg	1 933,00 €
HPS 2500 	Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 1 100 W RMS / 4 ohm, 2 x 700W / 8 ohm, vstupné konektory XLR, výstupné konektory Speakon, 19"/2U, 19kg	773,00 €
HPS 1500 	Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 750 W RMS / 4 ohm, 2 x 450W / 8 ohm, vstupné konektory XLR, výstupné konektory Speakon, 19"/2U, 17kg	606,00 €
IPS 700 	Výkonový zosilňovač triedy AB, 2 x 250W / 4 Ohm, 2 x 125W / 8 Ohm, 1 x 500W / 8 Ohm v zapojení do mostíka, výška 2U, 10,2 kg	285,00 €
IPS 1700 	Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 450W / 4 Ohm, 2 x 225W / 8 Ohm, 1 x 900W / 8 Ohm v zapojení do mostíka, výška 2U, 11,7 kg	375,00 €
IPS 2700 	Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 1 050W / 4 Ohm, 2 x 550W / 8 Ohm, 1 x 2 100 W / 8 Ohm v zapojení do mostíka, výška 2U, 12,8 kg	482,00 €
IPS 3700 	Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 1 500W / 4 Ohm, 2 x 750W / 8 Ohm, 1 x 3 000W / 8 Ohm v zapojení do mostíka, výška 2U, 17,1 kg	735,00 €
DPS604X 	4-kanálový výkonový zosilňovač triedy D, 4 x 80W / 8 Ohm, 4 x 150W / 4 Ohm alebo 4 x 230W / 2 Ohm, v móde bridge 2 x 300W / 8 Ohm a 2 x 400W / 4 Ohm, 4 vstupy a 4 výstupy možno kombinovať pomocou DIP prepínača do 8 pracovných módov, 2 x HP filter (A,B kanály), DP filter pre subwoofer, 20 Hz - 33 kHz, pomer signál/šum > 95 dB, 483 x 281 x 44 mm, 1U/19", 4,5 kg	420,00 €

Digitálne riadený aktívny Line Array reproduktorový systém

<p>VSA 2050 II</p> 	<p>Aktívny reproduktorový stĺp Line Array s digitálnym riadením vyžarovania vo vertikálnom smere, 20 x širokopásmový reproduktor 3,5", 20 x 50W zosilňovač trety D, horizontálny vyžarovací uhol 130°, šírka vertikálneho vyžarovania nastaviteľná v rozsahu 10° až 30°, vertikálny sklon vyžarovania nastaviteľný v rozsahu 0° až -40°, 2 symetrické audio vstupy pre základný a prioritný zdroj signálu, prioritný vstup s keramikou svorkovnicou a tepelnou poistkou, napájanie 230Vstr a záložné napájanie 24Vjs, automatická kontrola a indikácia funkčnosti systému v súlade s EN 60849 - možnosť použiť v systéme požiarneho rozhlasu, možnosť riadenia a nastavenia pomocou softvéru RDNet, DSP 32 bit/48 kHz, 100 Hz - 18 kHz, max. SPL 96 dB vo vzdialenosti 30 m, nastavenie systému pomocou PC a aplikačného softvéru (v dodávke) alebo pomocou voliteľného IR diaľkového ovládača VSA SMART RC, AI konštrukcia, držiaky pre montáž stĺpa na stenu na plocho v dodávke, rozmery 2 070 (v) x 125 (š) x 97 (h) mm, 19 kg, štandardná farba biela RAL 9003 alebo čierna RAL 9005 (B), iná farba na objednávku (za príplatok)</p>	<p>4 260,00 €</p>
<p>VSA 1250 II</p> 	<p>Aktívny reproduktorový stĺp Line Array s digitálnym riadením vyžarovania vo vertikálnom smere, 12 x širokopásmový reproduktor 3,5", 12 x 50W zosilňovač trety D, horizontálny vyžarovací uhol 130°, šírka vertikálneho vyžarovania nastaviteľná v rozsahu 10° až 30°, vertikálny sklon vyžarovania nastaviteľný v rozsahu 0° až -40°, 2 symetrické audio vstupy pre základný a prioritný zdroj signálu, prioritný vstup s keramikou svorkovnicou a tepelnou poistkou, napájanie 230Vstr a záložné napájanie 24Vjs, automatická kontrola a indikácia funkčnosti systému v súlade s EN 60849 - možnosť použiť v systéme požiarneho rozhlasu, možnosť riadenia a nastavenia pomocou softvéru RDNet, DSP 32 bit/48 kHz, 120 Hz - 18 kHz, max. SPL 94 dB vo vzdialenosti 30 m, nastavenie systému pomocou PC a aplikačného softvéru (v dodávke) alebo pomocou voliteľného IR diaľkového ovládača VSA SMART RC, AI konštrukcia, držiaky pre montáž stĺpa na stenu na plocho v dodávke, rozmery 1 340 (v) x 125 (š) x 97 (h) mm, 14 kg, štandardná farba biela RAL 9003 alebo čierna RAL 9005 (B), iná farba na objednávku (za príplatok)</p>	<p>3 300,00 €</p>
<p>VSA 850 II</p> 	<p>Aktívny reproduktorový stĺp Line Array s digitálnym riadením vyžarovania vo vertikálnom smere, 8 x širokopásmový reproduktor 3,5", 8 x 50W zosilňovač trety D, horizontálny vyžarovací uhol 130°, šírka vertikálneho vyžarovania nastaviteľná v rozsahu 10° až 30°, vertikálny sklon vyžarovania nastaviteľný v rozsahu 0° až -40°, 2 symetrické audio vstupy pre základný a prioritný zdroj signálu, prioritný vstup s keramikou svorkovnicou a tepelnou poistkou, napájanie 230Vstr a záložné napájanie 24Vjs, automatická kontrola a indikácia funkčnosti systému v súlade s EN 60849 - možnosť použiť v systéme požiarneho rozhlasu, možnosť riadenia a nastavenia pomocou softvéru RDNet, DSP 32 bit/48 kHz, 130 Hz - 18 kHz, max. SPL 93 dB vo vzdialenosti 30 m, nastavenie systému pomocou PC a aplikačného softvéru (v dodávke) alebo pomocou voliteľného IR diaľkového ovládača VSA SMART RC, AI konštrukcia, držiaky pre montáž stĺpa na stenu na plocho v dodávke, rozmery 980 (v) x 125 (š) x 97 (h) mm, 10 kg, štandardná farba biela RAL 9003 alebo čierna RAL 9005 (B), iná farba na objednávku (za príplatok)</p>	<p>2 750,00 €</p>
<p>VSA SMART RC</p> 	<p>IR diaľkový ovládač pre jednoduché a rýchle nastavenie Line Array reproduktorového stĺpa VSA pomocou smartfónu s OS Android (min. verzia 2.1), pripojenie k smartfónu do slúchadlového výstupu 3,5 mm jack konektorom</p>	<p>150,00 €</p>
<p>SWM-BR VSA II</p> 	<p>Súprava montážnych držiakov umožňujúca natočenie Line Array reproduktorového stĺpa VSA v horizontálnej rovine v rozsahu $\pm 60^\circ$, biela alebo čierna farba (označenie Black)</p>	<p>150,00 €</p>
<h3>Digitálny maticový mixpult</h3>		
<p>MZ 8060</p> 	<p>Digitálny maticový mixpult, 8 univerzálnych vstupov mikrofón/linka, 6 výstupov, DSP 48 kHz/24 bit - parametrická ekvalizácia, kompresor, limiter, oneskorovač, nastavenie priority, nastavenie zisku a filtrácia signálu, automatická regulácia hlasitosti v závislosti od hluku okolia - snímanie hluku mikrofónom na vstupe 8, možnosť rozdelenia na viaceré virtuálne systémy (viac miestností), 10 logických vstupov a 6 výstupov, možnosť pripojenia 12 mikrofónových pultov BM 3003 v sérii (programovateľné 3 tlačidlá na hlásenie do zón), možnosť prepojenia 2 jednotiek na vytvorenie systému so 16 vstupmi a 12 výstupmi, možnosť diaľkového riadenia pomocou ovládacích panelov TS 9918 (max. 4 panely k jednej jednotke), konfigurovanie systému pomocou PC (USB konektor), 1U/19"</p>	<p>1 040,00 €</p>
<p>TS 9918</p> 	<p>Dotykový ovládací panel na diaľkové riadenie MZ 8060, elegantné prevedenie so skleneným povrchom, 8 konfigurovateľných tlačidiel a otočný regulátor, indikátor veľkosti signálu, konfigurácia pomocou PC, 3 módy osvetlenia - noc, eco a deň, statický a dynamický mód činnosti, montáž do štandardných elektrických inštaláčnych krabíc, čierna farba (TS 9918-W - biela farba)</p>	<p>128,00 €</p>

Reproduktorové stĺpy RCFACUSTICA - typový rad "L"		
L2406-T 	3-pásmový reproduktorový stĺp, vysoká zrozumiteľnosť reči a kvalitná reprodukcia hudby, 6 x 5" hĺbkový reproduktor a 4 x 1" výškový reproduktor, 100 Hz - 20 kHz (-10 dB), vyž. 150° (h) x 30° (v), 97 dB/1W/1m, max. SPL 126 dB/1m, 200W / 8 Ohm a 60W / 100V, odbočky 30W, 15W a 10W, kompenzovaná výhybka LICC, skrinka z 9 mm brezovej preglejky, kovová mriežka, montážne úchyty pre zavesenie 4 x M5, príslušenstvo pre montáž stĺpa na stenu v dodávke, 826 (v) x 135 (š) x 140 (h) mm, 11,5 kg, čierna farba alebo biela farba (LW 2406-T)	625,00 €
Výkonové audio transformátory		
RT 2006 	Krabica do 19" stojanu pre montáž 100V výkonových toroidných transformátorov - max. 6 ks TD 300, 4 ks TD 500, 2 ks TD 1000 alebo ich kombinácia do max. výkonu 2 000 W, vstupy - 6 x konektor Speakon, výstupy - 6 x skrutková svorkovnica, výška 2 U / 19", 6,5 kg	233,00 €
TD 300 	300 W profesionálny audio toroidný transformátor, vstup 4Ω (35V), výstup 100V (33Ω), 50 Hz - 20 000 Hz, Ø 115 x 65 mm, 2,7 kg	113,00 €
TD 500 	500 W profesionálny audio toroidný transformátor, vstup 4Ω (45V), výstup 100V (20Ω), 50 Hz - 20 000 Hz, Ø 125 x 70 mm, 3,2 kg	142,00 €
TD 1000 	1 000W profesionálny audio toroidný transformátor, vstup 4Ω (63V), výstup 100V (10Ω), 50 Hz - 20 000 Hz, Ø 170 x 70 mm, 7,2 kg	210,00 €
Reproduktorové systémy RCFACUSTICA do vonkajšieho prostredia - typový rad "P"		
P 1108T 	2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 100W / 16 Ohm a 60W / 100V, odbočka 30W / 100V, 8" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95 dB/1W/1m, max. SPL 121 dB/1m, vyž. 90°(h) x 60° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 4 x M 8, kovový U držiak, pripojovací kábel 2 m, 266 (v) x 493 (š) x 250 (h) mm, 11,8 kg, šedá farba	420,00 €
P 2110T 	2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 200W / 16 Ohm, 60W / 100V, odbočka 30W / 100V, 10" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 95 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95 dB/1W/1m, max. SPL 124 dB/1m, vyž. 90°(h) x 40° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 12 x M 8, kovový U držiak, pripojovací kábel 5 m, 350 (v) x 350 (š) x 320 (h) mm, 13,5 kg, šedá farba	592,00 €
P 3108 	2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 300W / 8 Ohm, 8" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor CMD s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 94 dB/1W/1m, max. SPL 125 dB/1m, vyž. 90°(h) x 60° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 4 x M 8, kovový U držiak, 266 (v) x 493 (š) x 250 (h) mm, 10 kg, šedá farba	633,00 €
P 3115T 	2-pásmový koaxiálny reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 300W / 16 Ohm a 120W / 100V, odbočka 60W / 100V, 15" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 75 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98 dB/1W/1m, max. SPL 129 dB/1m, vyž. 90°(h) x 60° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 12 x M 10, kovový U držiak, pripojovací kábel 5 m, 463 (v) x 463 (š) x 433 (h) mm, 18,4 kg, šedá farba	783,00 €
P 4228 	2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 400W / 8 Ohm, 2 x 8" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor CMD s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,5" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 97 dB/1W/1m, max. SPL 129 dB/1m, vyž. 110°(h) x 60° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 4 x M 8, kovový U držiak, 268 (v) x 566 (š) x 250 (h) mm, 13,5 kg, šedá farba	916,00 €
P 5228-L 	2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 500W / 8 Ohm, 2 x 8" hĺbkový reproduktor a 2 x výškový tlakový reproduktor CMD s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98 dB/1W/1m, max. SPL 131 dB/1m, vyž. 90°(h) x 20° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 4 x M 8, kovový U držiak, 268 (v) x 566 (š) x 250 (h) mm, 14 kg, šedá farba	1 016,00 €

P 6215 	2-pásmový koaxiálny reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 600W / 8 Ohm, 15" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,3" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC, ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 75 Hz - 20 kHz (-10 dB), 100 dB/1W/1m, max. SPL 134 dB/1m, vyž. 60°(h) x 60° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 12 x M 10, kovový U držiak, 463 (v) x 463 (š) x 433 (h) mm, 17 kg, šedá farba	1 016,00 €
P 8015S 	Subwoofer bass-reflex do vonkajšieho prostredia, IP55, 800W / 8 Ohm, 15" hĺbkový reproduktor, 50 Hz - 200 Hz (-10 dB), 97 dB/1W/1m, max. SPL 132 dB/1m, plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty - 12 x M 10, kovový U držiak, pripojovací kábel 463 (v) x 463 (š) x 433 (h) mm, 16,5 kg, šedá farba	666,00 €
C-BR 2X P10 	Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P 2110 do jedného celku, uhol medzi reproduktorovými sústavami je nastaviteľný na 0°, 10°, 20°, 30° alebo 40°, pomocou 2 súprav C-BR 2X P10 možno mechanicky spojiť 4 reproduktorové sústavy	156,00 €
C-BR 2X P15 	Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P 3115 alebo P 6215 do jedného celku, uhol medzi reproduktorovými sústavami je nastaviteľný na 0°, 10°, 20°, 30° alebo 40°, pomocou 2 súprav C-BR 2X P15 možno mechanicky spojiť 4 reproduktorové sústavy	181,00 €
AC P08 A-BR 	Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P 1108T alebo P3108 do jedného celku	181,00 €
C-BR 2X P28 	Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P4228 alebo P5228L do jedného celku, uhol medzi reproduktorovými sústavami je nastaviteľný na 0°, 10°, 20°, 30° alebo 40°, pomocou 2 súprav C-BR 2X P28 možno mechanicky spojiť 4 reproduktorové sústavy	181,00 €