


































































Komerčné (PA) ozvučovanie systémy RCF - koncový cenník platný od 1.3.2020















Pre obchodné a inštaláčne firmy poskytujeme zľavy z koncových cien.


Typ. číslo	 	Opis			Koncová cena bez DPH
			M.J.	Počet	EUR
Mikrofóny					
MD 7600		Superkardioidný dynamický mikrofón, vhodný na reč a spev, 60 Hz - 16 kHz, anti-pop filter, vypínač, minimálny šum, symetrický výstup, 5 m kábel s XLR konektorom, držiak na stojan	ks	1	55,00 €
MD 7800		Profesionálny superkardioidný dynamický mikrofón, vhodný na reč a spev, 60 Hz - 20 kHz, anti-pop filter, vypínač, minimálny šum, symetrický výstup, 5 m kábel s XLR konektorom, držiak na stojan	ks	1	73,00 €
MC 5002		Stolný elektretový mikrofón, indikácia zapnutia LED diódou, symetrický výstup, 3 m kábel s mini XLR konektorom, fantómové napájanie 12 - 48 Vjs, frekvenčná charakteristika 50 Hz - 18 kHz, citlivosť -58 dB +/- 3dB, rozmery 34(v) x 92(š) x 92(h) mm, možnosť nastavenia frekvenčnej snímacej charakteristiky pri nízkych frekvenciách (pod 500 Hz): BOOST/FLAT/LOW CUT, kovové telo a mriežka, biela farba	ks	1	120,00 €
MC 4064		Univerzálny kardioidný elektretový mikrofón na husom krku, inštalácia na stole (s otvorom alebo bez) alebo montáž na podstavec alebo stojan, momentové a trvalé zapnutie, celková dĺžka 670 mm, symetrický výstup, 3 m kábel s XLR konektorom, fantómové napájanie 12 - 52 Vjs	ks	1	145,00 €
AC MIC DK		Stolný stojan pre mikrofón MC 4064, priemer 160 mm, 1 kg	ks	1	40,00 €
MC 5054		Elektretový mikrofón na ohybnom držiaku s XLR konektorom (3-pólová vidlica), kardioidná snímacia charakteristika, 50 Hz - 18 kHz, impedancia 200 Ohm, citlivosť -68 dB, fantómové napájanie 9 - 52Vjs, dĺžka 540 mm	ks	1	113,00 €
AC 501DK		Základňa stolného mikrofónu s XLR zásuvkou a XLR výstupom, 3 voliteľné funkčné možnosti zapnutia mikrofónu: LOCK (prvé stlačenie tlačidla mikrofón zapne, druhé stlačenie vypne), TALK (mikrofón je zapnutý len počas stlačenia tlačidla) a MUTE (pri stlačení tlačidla je mikrofón utlmený), rozsah prevádzkového napätia 20 Vjs - 52 Vjs	ks	1	91,00 €
AC 503FS		Adaptér na montáž mikrofónu MC 5054 na stojan	ks	1	25,00 €
AC 502 LC		Adaptér na upevnenie mikrofónu MC 5054 na povrch stola	ks	1	13,00 €
Bezdrôtové mikrofóny					
TX 2006		Súprava bezdrôtového mikrofónu - ručný dynamický mikrofón/vysielač a prijímač, diverzitný systém, pásmo UHF, možnosť súčasnej prevádzky na 6 frekvenčných kanáloch (6 systémov) - voľba zo 16 frekvencií, napájanie prijímača z adaptéra 230/12V (v dodávke), napájanie mikrofónu z dvoch 1,5V batérií AA, výstup prijímača max. 280mV - symetrický (XLR) a nesymetrický (6,3 mm jack), jednoduchá montáž 2 prijímačov do 19" stojanu (držiaky v dodávke)	ks	1	180,00 €
PX 2106		Súprava bezdrôtového mikrofónu - vreckový vysielač s elektretovým mikrofónom na límeč a prijímač, diverzitný systém, pásmo UHF, možnosť súčasnej prevádzky na 6 frekvenčných kanáloch (6 systémov) - voľba zo 16 frekvencií, napájanie prijímača z adaptéra 230/12V (v dodávke), napájanie vysielača z dvoch 1,5V batérií AA, výstup prijímača 280mV - symetrický (XLR) a nesymetrický (6,3 mm jack), jednoduchá montáž 2 prijímačov do 19" stojanu (držiaky v dodávke)	ks	1	191,00 €
TX 4016		Súprava bezdrôtového mikrofónu - ručný dynamický mikrofón/vysielač a prijímač RX 4016, diverzitný systém s veľkým dosahom, pásmo UHF, možnosť súčasnej prevádzky na 16 frekvenčných kanáloch (16 systémov) - voľba zo 144 frekvencií, prijímač s odpojiteľnými anténami, LCD displej na zobrazenie čísla navoleného kanála a jeho frekvencie, zobrazenie veľkosti RF signálu a nastavenej hlasitosti audio signálu, zobrazenie stavu batérie vysielača, výstup prijímača symetrický a nesymetrický s nastaviteľným napätím 150/300/500 mV, displej na mikrofóne zobrazuje frekvenciu vysielača a stav batérie, možnosť voľby výkonu vysielača 1/3/10 mW, napájanie vysielača z dvoch 1,5V batérií AA	ks	1	355,00 €
PX 4116		Súprava bezdrôtového mikrofónu - vreckový vysielač s elektretovým mikrofónom na límeč a prijímač RX 4016, diverzitný systém s veľkým dosahom, pásmo UHF, možnosť súčasnej prevádzky na 16 frekvenčných kanáloch (16 systémov) - voľba zo 144 frekvencií, prijímač s odpojiteľnými anténami, LCD displej na zobrazenie čísla navoleného kanála a jeho frekvencie, zobrazenie veľkosti RF signálu a nastavenej hlasitosti audio signálu, zobrazenie stavu batérie vysielača, výstup prijímača symetrický a nesymetrický s nastaviteľným napätím 150/300/500 mV, displej na vysielači zobrazuje frekvenciu vysielača a stav batérie, možnosť voľby výkonu vysielača 1/3/10 mW	ks	1	355,00 €
HE 2006		Náhlavný mikrofón na použitie s vysielačom súpravy PX 2106/PX4116	ks	1	33,00 €

Hudobné zdroje so zabudovanými zosilňovačmi					
	ES 3323-MKII	3-zónový zmiešavací zosilňovač, 1 mikrofónový XLR + 4 univerzálne vstupy mikrofón/linka, 2 x RJ45 zásuvka na pripojenie max. 2 x 12 mikrofónových pultov BM 3003, zabudovaný FM-RDS digitálny tuner a CD/USB-MP3 prehrávač, Bluetooth vstup na bezdrôtové pripojenie hudby z mobilných zariadení, digitálny zosilňovač triedy D, 320W/100V a 4 Ohm	ks	1	930,00 €
	ES 3160-MKII	1-zónový zmiešavací zosilňovač, 1 mikrofónový XLR + 4 univerzálne vstupy mikrofón/linka, 2 x RJ45 zásuvka na pripojenie 2 mikrofónových pultov BM 3001, zabudovaný FM-RDS digitálny tuner a CD/USB-MP3 prehrávač, Bluetooth vstup na bezdrôtové pripojenie hudby z mobilných zariadení, digitálny zosilňovač triedy D, 160W/100V a 4 Ohm	ks	1	672,00 €
	ES 3080	Zmiešavací zosilňovač so zabudovaným MP3 prehrávačom, prehrávanie MP3 súborov z USB kľúča alebo SD pamätevej karty, 2 univerzálne vstupy mikrofón/linka - vstup 1 s funkciou VOX - skrutková svorkovnica a XLR, vstup 2 - skrutková svorkovnica a RJ45 na pripojenie BM 3001, vstup AUX (2 x RCA), Bluetooth vstup na pripojenie mobilných zariadení, digitálny zosilňovač triedy D, 80W/100V a 4 Ohm	ks	1	409,00 €
	AR 3000	Držiak na montáž ES 3323 a ES 3160 do 19" stojanu	ks	1	56,00 €
	BM 3003	Mikrofónový pult pre ES 3323, elektretový mikrofón na ohybnom držiaku, tlačidlo zapnutia mikrofónu + 3 tlačidlá na voľbu zón s LED indikáciou, napájanie 24Vjs/150mA alebo 18Vstr/200mA (1 pult je napájaný priamo z ES 3323), pripojenie káblom CAT5 FTP, max. 12 pultov zapojených v sérii	ks	1	188,00 €
	BM 3001	Mikrofónový pult pre ES 3160, elektretový mikrofón na ohybnom krku, tlačidlo zapnutia mikrofónu s LED indikáciou, pre väčšie vzdialenosti potrebné externé napájanie 24Vjs, pripojenie káblom CAT5 FTP	ks	1	115,00 €
	BM 3022	Stolný elektretový mikrofón na ohybnom krku s predzosilňovačom, linkový výstup RJ45 umožňuje pripojenie k zosilňovaču cez CAT5 kábel až do vzdialenosti 1 km, až 30 mikrofónov možno zapojiť za sebou do 1 vetvy, 8 DIP prepínačov na nastavenie funkcií: zapínanie mikrofónu (momentové, trvalé), AGC (kompresor/limiter), VOX, možnosť zapnutia upozorňujúceho tónu pred hlásením, zmiešavanie viacerých mikrofónov alebo zapnutý len 1 mikrofón, funkcia priority, citlivosť -65 dB, výstupný audio signál nastaviteľný v rozsahu 245 mV - 1,23V, dodávaný so sieťovým adaptérom 24Vjs, rozmery (bez mikrofónu): 100(š) x 48(v) x 159(h) mm	ks	1	244,00 €
	BM 3014	Stolný dynamický mikrofón na ohybnom krku dĺžky 320 mm, tlačidlo na momentové zapnutie mikrofónu, 100 Hz - 12 kHz, citlivosť -71 dB +/- 3 dB, rozmery 200 (š) x 132(h) mm, kábel 5 m s 3-pólovým XLR konektorom			96,00 €
Hudobné zdroje					
	MS 1033	Dvojitý zdroj s dvomi nezávislými sekciami CD-USB alebo SD karta MP3 a FM Tuner 87.5-108MHz, 19"/1U, odnímateľné rack držiaky, IR diaľkové ovládanie	ks	1	365,00 €
	RD 2016	Záznamník a prehrávač MP3 audio signálov, použité pamäťové média - USB kľúč alebo SD/MMC karta s max. kapacitou 32 GB, max. 2000 MP3 súborov na jednom pamäťovom médiu, možnosť naprogramovania sekvencie 64 MP3 súborov, možnosť priameho spúšťania MP3 súborov tlačidlami na prednom paneli (18 súborov) alebo zopnutím kontaktov (7 súborov), záznam MP3 vo formáte 192 kbit/s, stereo, 44,1 kHz, vstupy: AUX IN (2 x RCA) a REC IN (2 x RCA), výstupy: AUX OUT (2 x RCA) a REC OUT (2 x RCA), LCD displej na zobrazenie informácie o prehrávanom MP3 súbore, tlačidlá a kontakty na ovládanie záznamu a prehrávania, IR diaľkové ovládanie, 19"/1U, odnímateľné rack držiaky	ks	1	325,00 €
Mixážny predzosilňovač					
	PR 4093	Mixážny predzosilňovač - 9 vstupov/3 výstupy, 6 univerzálnych symetrických vstupov COMBO (XLR + jack 6,3mm) s 3-položovými prepínačmi: MIC/MIC s fantómovým napájaním/LINKA, 3 stereo vstupy (2 x RCA), vstup 1 s prioritou pomocou funkcie VOX a potenciometrom nastaviteľnej úrovne potlačenia ostatných signálov, 9 x regulátor hlasitosti vstupu a 9 x LED na indikáciu prítomnosti signálu na vstupoch, stereo výstup 2 x XLR s regulátorom MASTER, 3-pásmovými tónovými korekciami a dvomi 4-miestnymi stĺpcovými LED indikátormi, mono výstup jack 6,3 mm s regulátorom hlasitosti, výstup REC (2 x RCA), výstup MIC (zmiešané vstupy 1 - 6) s regulátorom hlasitosti, napájanie 230Vstr alebo 24Vjs, montáž do 19" stojana, výška 1U	ks	1	182,00 €
Multizónový systém ZM 2000					
	ZM 2124	Riadiaca jednotka so 6 zónami a zosilňovačom 240W, 2 zbernice - hlásenie a hudba (na 2-kanálový systém je potrebný externý zosilňovač), 2 mikrofónové a 2 univerzálne vstupy (mikrofón/linka) s XLR zásuvkami, 2 linkové vstupy AUX na zdroje hudby (2 x 2 zásuvky RCA), 1 AUX vstup s prioritou pred ostatnými AUX vstupmi, vstupy 1 - 4 a AUX majú regulátory hlasitosti, hĺbok a výšok na prednom paneli, 6 tlačidiel na zapnutie a 6 regulátorov hlasitosti hudby v každej zóne, vstup na pripojenie 6-zónových mikrofónových pultov BM 2006 (max. 6 v sérii), 9 logických riadiacich vstupov a 10 výstupov, vstup na pripojenie externého panela RC 2946, audio vstup na poplachové hlásenie s funkciou VOX, možnosť rozšírenia systému až na 54 zón zapojením max. 8 jednotiek rozšírenia zón ZE 2200, výška 3U (možnosť montáže do 19" stojana)	ks	1	1 218,00 €
	ZM 2100	Riadiaca jednotka so 6 zónami bez interného zosilňovača, 2 zbernice - hlásenie a hudba (na 1-kanálový systém je potrebný 1 externý zosilňovač, na 2-kanálový systém 2 externé zosilňovače), 6 tlačidiel na zapnutie hudby v zónach, ostatné vlastnosti ako ZM 2124	ks	1	844,00 €
	ZE 2200	Jednotka na rozšírenie systému ZM 2000 o 6 zón, 6 tlačidiel s LED indikáciou zapnutia hudby do jednotlivých zón, lokálny AUX vstup s reguláciou hlasitosti, 10 logických riadiacich vstupov a 10 výstupov, 2 linkové vstupy XLR na pripojenie externých zosilňovačov, 6 výstupov 100V na reproduktory (alebo linkových výstupov na zosilňovače pre jednotlivé zóny), výška 1U (možnosť montáže do 19" stojana)	ks	1	524,00 €
	BM 2006	Mikrofónový pult na hlásenie do 6 zón, elektretový mikrofón na ohybnom krku, 6 tlačidiel na voľbu zón s LED indikáciou + tlačidlo na voľbu všetkých zón (All Call), momentové tlačidlo na zapnutie mikrofónu pre krátke hlásenie a prepínanie tlačidlo na zapnutie/vypnutie mikrofónu pre dlhšie hlásenie, LED indikátory zapnutia mikrofónu, 2 x RJ45 zásuvka (vstup/výstup) na pripojenie k riadiacej jednotke systému ZM 2000 (CAT5 kábel), max. 6 jednotiek BM 2006 zapojených v sérii, možnosť nastavenia upozorňujúceho zvukového signálu pred hlásením (3 druhy), napájanie 24Vjs z riadiacej jednotky alebo z externého napájača	ks	1	205,00 €

BE 2012		Klávesnica na rozšírenie počtu zón mikrofónového pultu BM 2006, 12 tlačidiel pre voľbu zón s LED indikáciou, možnosť zapojenia max. 4 jednotiek BE 2012 k jednému mikrofónovému pultu (54 zón), napájanie z BM 2006	ks	1	124,00 €
RC 2946		Diaľkový riadiaci panel na stenu k riadiacej jednotke ZM 2124 / ZM 2100, mikrofónový (XLR) a linkový vstup (3,5 mm stereo mini jack), tlačidlo pre voľbu zdroja zvuku (lokálny, AUX 1, AUX 2), 2 tlačidlá na nastavenie hlasitosti so zobrazením nastavenej úrovne na displeji, 6 tlačidiel s LED indikátormi na zapnutie hudby do jednotlivých zón, pripojenie k riadiacej jednotke káblom CAT5	ks	1	149,00 €
Multizónový systém RCF Ambiente					
MS 520		Riadiaca jednotka multizónového systému, 3 rôzne hudobné programy a jedno hlásenie môžu byť smerované do 5 mono (alternatívne 3 mono + 1 stereo) reproduktorových zón, možnosť prepojenia 2 jednotiek MS 520 na vytvorenie 10 zón, LCD displej a programovacie tlačidlá na nastavenie systému, zabudovaný zosilňovač pre každú zónu (5 x 20W / 4 Ohm), každá zóna má linkový výstup na pripojenie externého výkonového zosilňovača (pri požiadavke na väčší výkon v zóne), každá zóna má priamy vstup na pripojenie vlastného audio zdroja, do každej zóny možno pripojiť ovládací panel RC 62 na diaľkové nastavenie hudby v príslušnej zóne	ks	1	727,00 €
RC 62		Ovládací panel na voľbu hudobného programu a nastavenie hlasitosti v príslušnej zóne, pripojenie k riadiacej jednotke MS 520 CAT5 káblom a RJ45 konektormi, montáž do štandardných inštalčných krabíc (typ 503), farebné prevedenie panela biele (RC 62-W), šedé (RC 62-G) alebo strieborné (RC 62-S)	ks	1	62,00 €
Zmiešavacie zosilňovače					
AM 1064		Univerzálny zmiešavací zosilňovač, 3 univerzálne symetrické vstupy MIC/LINE (XLR), vstup 3 má navyše 2 x RCA linkový vstup, linkový vstup AUX (2 x RCA), vstup 1 s VOX aktiváciou a fantómovým napájaním, trimer na nastavenie zatlmenia vstupu AUX pri funkcii VOX, 50 Hz - 15 kHz (+/- 3dB), priamy vstup na výkonový zosilňovač a výstup za predzosilňovačom, LED indikátor vybudenia, regulatory hlasitosti pre 4 vstupy, regulátor Master, regulatory hĺbok a výšok, zosilňovač 60W/100V, 70V a 4 Ohm, napájanie 230V, 431 x 88 x 385 mm, 10 kg, v dodávke držiaky pre montáž do 19" stojana	ks	1	191,00 €
AM 1125		Univerzálny zmiešavací zosilňovač, 4 univerzálne symetrické vstupy MIC/LINE (XLR), vstup 4 má navyše 2 x RCA linkový vstup, linkový vstup AUX (2 x RCA), vstup 1 s VOX aktiváciou a fantómovým napájaním, trimer na nastavenie zatlmenia vstupu AUX pri funkcii VOX, AUX, 50 Hz - 15 kHz (+/- 3dB), priamy vstup na výkonový zosilňovač a výstup za predzosilňovačom, LED indikátor vybudenia, regulatory hlasitosti pre 5 vstupov, regulátor Master, regulatory hĺbok a výšok, zosilňovač 120W/100V, 70V a 4 Ohm, možnosť napájania zo siete 230V alebo batérie 24Vjs, 431 x 88 x 385 mm, 12 kg, v dodávke držiaky pre montáž do 19" stojana	ks	1	278,00 €
AM 2080		Zmiešavací zosilňovač s digitálnou technológiou, mikroprocesorové ovládanie, 4 univerzálne vstupy MIC/LINE (odnímateľná svorkovnica) + 2 x AUX vstupy (RCA) na pripojenie hudobných zdrojov, XLR konektor na vstupe 1 s VOX aktiváciou, nastaviteľná priorita vstupov, zosilňovač 80W/100V, 70V a 4 Ohm	ks	1	327,00 €
AM 2160		Zmiešavací zosilňovač s digitálnou technológiou, mikroprocesorové ovládanie, 4 univerzálne vstupy MIC/LINE (odnímateľná svorkovnica) + 2 x AUX vstupy (RCA) na pripojenie hudobných zdrojov, XLR konektor na vstupe 1 s VOX aktiváciou, nastaviteľná priorita vstupov, zosilňovač 160W/100V, 70V a 4 Ohm	ks	1	456,00 €
AM 2320		Zmiešavací zosilňovač s digitálnou technológiou, mikroprocesorové ovládanie, 4 univerzálne vstupy MIC/LINE (odnímateľná svorkovnica) + 2 x AUX vstupy (RCA) na pripojenie hudobných zdrojov, XLR konektor na vstupe 1 s VOX aktiváciou, nastaviteľná priorita vstupov, zosilňovač 320W/100V, 70V a 4 Ohm	ks	1	636,00 €
Výkonové zosilňovače					
UP 1121		Výkonový zosilňovač 120W/100V, 70V a 4 Ohm, univerzálny vstup mikrofón/linka (XLR a skrutková svorkovnica), 50 Hz - 15 kHz (+/- 3dB), fantómové napájanie (vypínateľné), regulatory hlasitosti, hĺbok a výšok, LED indikátor vybudenia, držiaky pre montáž zosilňovača do 19" stojanu v dodávke, 420 x 88 x 280 mm, 10 kg	ks	1	273,00 €
UP 2082		2 samostatné digitálne zosilňovače triedy D - každý s výkonom 80W/100V, 70V a 4 Ohm, každý zosilňovač má 2 linkové vstupy, vstupy 1 s nastaviteľnou prioritou (kontakt), vstupy 2 majú na zadnej strane regulatory hlasitosti, hĺbok a výšok, 2 x regulátor MASTER na prednom paneli	ks	1	436,00 €
UP 2161		Digitálny zosilňovač triedy D - 160W/100V, 70V a 4 Ohm, 2 vstupy, hlavný vstup s prioritou - svorkovnica/XLR/RJ45 konektor, hudobný vstup 2 x RCA konektory s reguláciou hlasitosti, hĺbok a výšok, regulátor hlasitosti MASTER na prednom paneli	ks	1	418,00 €
UP 2321		Digitálny zosilňovač triedy D - 320W/100V, 70V a 4 Ohm, 2 vstupy, hlavný vstup s prioritou - svorkovnica/XLR/RJ45 konektor, hudobný vstup 2 x RCA konektory s reguláciou hlasitosti, hĺbok a výšok, regulátor hlasitosti MASTER na prednom paneli	ks	1	564,00 €
UP 2162		2 samostatné digitálne zosilňovače triedy D - každý s výkonom 160W/100V, 70V a 4 Ohm, každý zosilňovač má 2 linkové vstupy, vstupy 1 s nastaviteľnou prioritou (kontakt), vstupy 2 majú na zadnej strane regulatory hlasitosti, hĺbok a výšok, 2 x regulátor MASTER na prednom paneli	ks	1	636,00 €
UP 8501		Digitálny zosilňovač 1 x 500W/100V a 70V, 2 vstupy - linkový symetrický 0 dBu (775 mV) a nesymetrický AUX (775 mV až 78 mV), aktívna ochrana zosilňovača a napájacieho zdroja, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, 1U/19" - 44 x 482 x 375 mm, 5,1 kg	ks	1	936,00 €
UP 8502		Digitálny zosilňovač 2 x 250W/100V a 70V, 2 x 2 vstupy - linkový symetrický 0 dBu (775 mV) a nesymetrický AUX (775 mV až 78 mV), aktívna ochrana zosilňovača a napájacieho zdroja, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, 1U/19" - 44 x 482 x 375 mm, 5,3 kg	ks	1	1 089,00 €
UP 8504		Digitálny zosilňovač 4 x 125W/100V a 70V, 4 x 2 vstupy - linkový symetrický 0 dBu (775 mV) a nesymetrický AUX (775 mV až 78 mV), aktívna ochrana zosilňovača a napájacieho zdroja, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, 1U/19" - 44 x 482 x 375 mm, 5,5 kg	ks	1	1 165,00 €
Stropné reproduktory					
PL 40		Stropný reproduktor 8W/100V a 70V, 100 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 130 x 110 mm, montáž pomocou troch skrutkovacích výsuvných príchýtk, hrúbka stropu 4 až 24 mm, 88 dB/1m/1W, plastový, kovová mriežka, biely, odbočky 6W, 4W, 2W, IP44	ks	1	24,00 €

PL 50		Ekonomický stropný 6" reproduktor Dual Cone, 110 Hz - 20 kHz, citlivosť 90dB/1W/1m, rozmery Ø 186 x 65 mm, montáž pomocou dvoch príchytiek s pružinami, plastová konštrukcia a mriežka, biely, 6W/100V, odbočka 3W	ks	1	12,00 €
PL 60		Stropný reproduktor 6W/100V a 70V, Dual Cone, 110 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 204 x 75 mm, montáž pomocou troch skrutkovacích výsuvných príchytiek, hrúbka stropu max. 25 mm, 91dB/1W/1m, plastový, kovová mriežka, biely, odbočka 3W	ks	1	16,00 €
A 1360		Plastová krabica pre montáž reproduktora PL 60 na povrch steny alebo stropu	ks	1	14,00 €
PL 6X		Stropný dvojpásmový koaxiálny reproduktor 6", 70 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 204 x 73 mm, montáž pomocou troch skrutkovacích výsuvných príchytiek, hrúbka stropu 8 až 30 mm, 92 dB/1m/1W, plastový, kovová mriežka, biely, 12W/100V a 70V, odbočky 6W, 3W a 1,5W, IP44	ks	1	33,00 €
PL 8X		Stropný dvojpásmový koaxiálny reproduktor 8", 60 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 247 x 88 mm, montáž pomocou troch skrutkovacích výsuvných príchytiek, hrúbka stropu 8 až 30 mm, 93 dB/1m/1W, plastový, kovová mriežka, biely, 20W/100V a 70V, odbočky 10W, 5W a 2,5W, IP44	ks	1	42,00 €
WS 620XT		Dvojpásmový koaxiálny plastový stropný reproduktor 6" do vonkajšieho prostredia, IP55, 70 Hz - 20 kHz, 91dB/1W/1m, biely, 12W / 100V a 70V, odbočky 6W a 3W, Ø 165 x 115mm	ks	1	40,00 €
HS 1026W		Stropný reproduktor v dizajne bodového svetla, Dual Cone, 6W/100V, 220 Hz - 17 kHz, rozmery Ø 104 x 91 mm, hrúbka stropu max. 25 mm, 89dB/1W/1m, plastový, kovová mriežka, odbočka 3W, biely	ks	1	31,00 €
Závesné reproduktory					
BS 8		Gulový závesný reproduktor 20 W/100 V s vyzarovacím uhlom 360° /1 až 4 kHz, odbočky 10W a 5W, 160 Hz - 12,5 kHz, dvojité membrána, 93 dB/1W/1m, skrinka z ABS plastu - odolná voči vlhkosti a UV žiareniu, 5 m pripojovací kábel s bezpečnostným kovovým lankom, Ø 250mm, 2,2 kg	ks	1	53,00 €
Skrinkové reproduktory					
DU 100X		Reproskrinka plastová s kovovou mriežkou, montáž na stenu alebo strop, dvojpásmová s koaxiálnym reproduktorom, 10W/100V a 70V, odbočky 5W, 2,5W, 1,25W, 0,6W, 93 dB/1W/1V, 100 Hz až 18 kHz, biela. 190 x 220 x 87mm (v x š x h), 1,1 kg	ks	1	47,00 €
DU 31		Dvojpásmová reproskrinka 8W/100V pre zapustenú montáž do steny, odbočky 4W a 2W, 100 Hz - 17 kHz, 3,5" hĺbkový a 1" výškový reproduktor, citlivosť 82 dB/1W/1m, max SPL 91 dB/1m, plast a kovová mriežka, 158 x 151 x 55 mm (š x v x h), biela	ks	1	22,00 €
DU 31AT		Dvojpásmová reproskrinka 8W/100V pre zapustenú montáž do steny s 5-pohodovým regulátorom hlasitosti (8W, 4W, 2W, 1W, 0,5W), 100 Hz - 17 kHz, 3,5" hĺbkový a 1" výškový reproduktor, citlivosť 82 dB/1W/1m, max SPL 91 dB/1m, plast a kovová mriežka, 158 x 151 x 55 mm (š x v x h), biela	ks	1	27,00 €
A 1331		Univerzálny plastový adaptér na povrchovú montáž reproskrinky DU 31 a DU 31AT na stenu, možnosť náklonu 0° alebo 15°	ks	1	13,00 €
ELISA 50		Reproduktorový panel pre montáž do steny, materiál plast + kovová mriežka, 6W/100V a 10W/4 Ohm, odbočky 3W a 1W/100V, 120 Hz - 16 kHz, 88dB/1W/1m, 170 x 110 x 43 mm (š x v x h), biely	ks	1	64,00 €
AC 50B		Krabica pre zapustenú montáž reproduktorového panela ELISA 50, 152 x 97 x 70 mm	ks	1	8,00 €
Reproduktorové stĺpy					
CS 3041		Ultratenký reproduktorový stĺp vhodný na reprodukciu reči, 4 x širokopásmový + 1 x výškový reproduktor, 15W/100V a 16Ohm, odbočky 10W a 5W/100V, 200 Hz - 18 kHz, 89dB/1W/1m, Al konštrukcia, 430 x 78 x 65 mm (v x š x h), 1,7 kg, montážne držiaky L v dodávke, biely	ks	1	105,00 €
CS 3082		Ultratenký reproduktorový stĺp vhodný na reprodukciu reči, 8 x širokopásmový + 2 x výškový reproduktor, 30W/100V a 8Ohm, odbočky 20W a 10W/100V, 200 Hz - 20 kHz, 91dB/1W/1m, Al konštrukcia, 670 x 78 x 65 mm (v x š x h), 2,8 kg, montážne držiaky L v dodávke, biely	ks	1	135,00 €

Reproduktory a reproduktorové skrinky - typový rad Compact Speakers, Monitor a Monitor Q					
DM 41		2-pásmová kompaktná reproduktorová skrinka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia (IP55), 15W/100V a 70V, odolný samozhášací plast + kovová mriežka, otočný prepínač na nastavenie výkonu (15W, 10W, 5W a 2,5W), 87dB/1W/1m, 100Hz až 20kHz, montážny držiak, 197 x 130 x 115 mm (v x š x h), 1,8 kg, farba biela	ks	1	47,00 €
DM 41-B		2-pásmová kompaktná reproduktorová skrinka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia (IP55), 15W/8 Ohm, odolný samozhášací plast + kovová mriežka, 87dB/1W/1m, 100Hz až 20kHz, montážny držiak, 197 x 130 x 115 mm (v x š x h), 1,8 kg, farba čierna	ks	1	47,00 €
DM 61		2-pásmová kompaktná reproduktorová skrinka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia (IP55), 25W/100V a 70V, odolný samozhášací plast + kovová mriežka, otočný prepínač na nastavenie výkonu (25W, 15W, 10W a 5W), 89dB/1W/1m, 70 Hz až 20kHz, montážny držiak, 289 x 216 x 177 mm (v x š x h), 4,0 kg, farba biela	ks	1	98,00 €
MR 33T		2-pásmová reproduktorová skrinka 20W/100V a 30W/40Ohm, UV odolný samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 110° (h) x 100° (v), 2 x otočný prepínač na nastavenie výkonu (20W, 10W, 5W, 2,5W a 1W) a napätia (100V, 70V, 50V, 25V a 40Ohm), 88dB/1W/1m, 100Hz až 20kHz, montážny držiak, 216 x 154 x 136mm (v x š x h), 2,2 kg, farba biela (33WT) alebo čierna (33T)	ks	1	96,00 €
MR 44T		2-pásmová reproduktorová skrinka 30W/100V a 60W/40Ohm, UV odolný samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 110° (h) x 110° (v), 2 x otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 1W) a napätia (100V, 70V, 50V, 25V a 40Ohm), 88dB/1W/1m, 75 Hz až 21kHz, montážny držiak, 262 x 182 x 167mm (v x š x h), 3,6 kg, farba biela (44WT) alebo čierna (44T)	ks	1	127,00 €
MR 55		2-pásmová reproduktorová skrinka 175W/40Ohm, UV odolný samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 110° (h) x 110° (v), 55 Hz - 25 000 Hz (-10 dB), citlivosť 87dB/1W/1m, otočný montážny držiak v dodávke, pozlátené pripojovacie konektory, 262 x 182 x 167mm (v x š x h), 3,9 kg, farba biela (55W) alebo čierna (55)	ks	1	149,00 €
MA 3B		Montážny kovový držiak tvaru U pre reproduktorovú skrinku MR 33T, čierna farba (MA 3W v bielej farbe - pre skrinku MR 33WT)	ks	1	22,00 €
MA 5B		Montážny kovový držiak tvaru U pre reproduktorovú skrinku MR 44T a MR 55, čierna farba (MA 5W v bielej farbe - pre skrinku MR 44WT a MR 55W)	ks	1	25,00 €
MQ 50		2-pásmová reproduktorová skrinka bas reflex 30W/100V a 60W/16Ohm, samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 120° (h) x 90° (v), otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 16 Ohm), 89dB/1W/1m, 70 Hz až 20kHz, otočný montážny držiak, 245 x 165 x 175mm (v x š x h), 2,6 kg, farba biela (50-W) alebo čierna (50-B)	ks	1	115,00 €
MQ 60H		2-pásmová reproduktorová skrinka bas reflex 30W/100V a 60W/16Ohm, 2 x výškový reproduktor, vyžarovací uhol 180° (h) x 120° (v), samozhášací plast + kovová mriežka, otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 16 Ohm), 88dB/1W/1m, 100 Hz až 19kHz, montážny držiak, 297 x 198 x 122mm (v x š x h), 2,85 kg, farba biela (60H-W) alebo čierna (60H-B)	ks	1	124,00 €
MQ 60H LINK-B		Mechanický adaptér pre montáž dvoch reproduktorových skriniek MQ 60H na vytvorenie reproduktorovej sústavy s horizontálnym vyžarovacím uhlom 360°, zavesenie sústavy pomocou lanka zo stropu, farba čierna (-B) alebo biela (-W)	ks	1	22,00 €
MQ 30P		Miniaturný 2-pásmový zvukový projektor, plast + kovová mriežka, 12W/100V a 16 Ohm, odbočka 6W, 150Hz - 20kHz, 88dB/1W/1m, otočný držiak, 100 x 104 x 186 mm (š x v x h), farba biela (30P-W), čierna (30P-B)	ks	1	71,00 €
MQ 80P		2-pásmový zvukový projektor, 30W/100V a 60W/8Ohm, samozhášací a UV odolný plast, kovová mriežka, vhodný aj do vonkajšieho prostredia, IP55, otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 8 Ohm), vyžarovací uhol 90°(h) x 60°(v), 100Hz - 20kHz, 94dB/1W/1m, otočný držiak, 191 x 223 x 319 mm (š x v x h), farba biela (80P-W) alebo čierna (80P-B), možnosť zostaviť systém 2 alebo 3 zvukových projektorov umiestnených vedľa seba so širším vyžarovacím uhlom	ks	1	142,00 €
MQ 50C-W		2-pásmový stropný reproduktor bas reflex 30W/100V a 60W/16 Ohm, samozhášací plast, kovová mriežka, hliníkový kryt, vyžarovací uhol 120°, odbočky 30W, 20W, 10W, 5W a 16 Ohm (otočný prepínač), 92dB/1W/1m, 70Hz až 20kHz, Ø 265 x 155 mm, 2,2kg, biela farba	ks	1	122,00 €

MQ 90S		8" subwoofer pre použitie s reproduktormi radu Monitor Q a reproduktormi PL 60, PL 6X, DU 100X, 60W/100V a 80W/16 Ohm, otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 15W, 7,5W a 16 Ohm), 89dB/1W/1m, 70Hz až 220Hz, 300 x 203 x 400mm (v x š x h), 9,2 kg, farba čierna	ks	1	145,00 €
MQ 100L-B		3-pásmový elegantný mini stíповý reproduktor, kvalitná reprodukcia hudby a reči, 2 hĺbkové (3,5"), 2 stredové (3,5") a 2 výškové (0,75") reproduktory, vyžarovací uhol 180°(h) x 60°(v), 40W/100V (odbočky 20W, 10W a 5W) a 40W / 16 Ohm, citlivosť 93 dB/1W/1m, držiak na stenu s nastavitelným uhlom náklonu 0°, 5° a 10°, 130 Hz - 20 kHz, plastová skrinka a kovová mriežka, rozmery 510(v) x 120 (š) x 130 (h) mm, hmotnosť 3 kg, farba čierna (-B) alebo biela (-W)	ks	1	164,00 €
MQ 50-i W		2-pásmový reproduktor pre zapustenú montáž do steny, vyžarovací uhol 120°(h) x 100°(v), 30W/100V (odbočky 20W, 10W a 5W) a 60W / 16 Ohm, citlivosť 90 dB/1W/1m, 100 Hz - 20 kHz, plastová skrinka, kovová mriežka a plechový zadný kryt pre montáž do sadrokartónu alebo panelu, rozmery 268(v) x 195 (š) x 90 (h) mm, biela farba	ks	1	109,00 €
GS 60		Záhradný 2-pásmový reproduktor, montáž na drevený a betónový podklad alebo zapustenie do zeme, 60W / 8 Ohm alebo 32W /100V, odbočky 16W, 8W, 4W, 2W /100V, 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), citlivosť 90 dB/1W/1m, max. SPL 111 dB, krytie IP56, odolný plast, rozmery 409(v) x >365 mm	ks	1	173,00 €
Tlakové reproduktory					
HD 210TY		Tlakový reproduktor 20W/100V, Al zvukovod, zadný kryt odolný plast a nerezový držiak, výkon nastaviteľný prepínačom na 20W/10W/5W a 2,5W/100V, IP66, dvojité krytie, rozsah pracovných teplôt -25°C až +70°C, vyžarovací uhol 70°, 300 Hz - 9 kHz, 108dB/1W/1m, Ø 212 x 290 mm, 2,21kg, šedý	ks	1	87,00 €
HD-310T		Tlakový reproduktor 30W/100V, Al zvukovod, zadný kryt odolný plast a nerezový držiak, výkon nastaviteľný prepínačom na 30W/20W/15W/10W a 5W/100V, IP66, dvojité krytie, rozsah pracovných teplôt -25°C až +70°C, vyžarovací uhol 80°, 240 Hz - 10 kHz, 108dB/1W/1m, Ø 310 x 315 mm, 3,1kg, šedý	ks	1	107,00 €
HD 410T		Tlakový reproduktor 50W/100V, Al zvukovod, zadný kryt odolný plast a nerezový držiak, výkon nastaviteľný prepínačom na 50W/30W/25W a 10W/100V, IP66, dvojité krytie, rozsah pracovných teplôt -25°C až +70°C, vyžarovací uhol 90°, 180 Hz - 7 kHz, 112dB/1W/1m, max SPL 130 dB/1m, Ø 410 x 385 mm, 4,1kg, šedý	ks	1	182,00 €
HD 6045 EN		Vysokovýkonný tlakový reproduktor s max. trvalým SPL 133 dB/1m (v špičke 139 dB), certifikát EN 54-24, odolný laminát a kovový držiak, vodotesná konštrukcia do vonkajšieho prostredia, IP55, 4 budiče D 5076 a 4 transformátory 50W/100V, celkový príkon 200W/100V, 100 Hz - 10 kHz, citlivosť 110 dB/1W/1m, vyžarovací uhol 60° (H) x 50°(V), 620 x 475 x 564 mm (š x v x h), 21,4 kg	ks	1	1 418,00 €
Merač impedancie					
IM 2220		Preносný digitálny merač pre meranie impedancie reproduktorov a reproduktorových línií s tromi rozsahmi - 20 Ohm, 200 Ohm a 2 kOhm, 3 1/2 miestny LCD displej, merací signál 1 kHz, presnosť ± 2%, napájanie 9Vjs (6 x 1,5V AA), 168 x 110 x 62 mm	ks	1	246,00 €
Diskusný systém FORUM 3000					
RCF MMU 3100		Centrálna riadiaca jednotka na pripojenie max. 80 mikrofónových jednotiek, zabudovaný digitálny zosilňovač 80W pre pre reproduktory mikrofónových jednotiek a digitálny zosilňovač 80W/100V a 70V na pripojenie externých reproduktorov ozvučenia miestnosti, univerzálny vstup XLR na pripojenie mikrofónu z rečníckeho vstupu, telekonferenčný vstup a výstup na pripojenie iného konferenčného systému, výstup na záznam, vstup RCA na pripojenie zdroja hudby	ks	1	533,00 €
RCF MMS 3404D		Mikrofónová diskusná jednotka delegáta, dlhý mikrofón (46 cm) na ohybnom krku s červeným svietiacim krúžkom (svieti pri zapnutí mikrofónu), tlačidlo zapnutia mikrofónu, hypekardioidný smerový elektretový mikrofón profesionálnej kvality, zabudovaný reproduktor na poslech diskusie (automaticky sa vypne pri zapnutí mikrofónu), vstup a výstup RJ 45 na prepojavací kábel CAT5 FTP	ks	1	171,00 €
RCF MMS 3405P		Mikrofónová diskusná jednotka predsedajúceho, vlastnosti ako delegátska jednotka, navyše tlačidlo priority - pri jeho stlačení sa zapne mikrofón predsedajúceho a ostatné zapnuté mikrofóny sa zatlmia	ks	1	178,00 €