






P.Č.	TYP	OPIS	M.J.	Aktuálny stav na sklade	Cena/ks € bez DPH	Cena/ks € s DPH
Reproduktory RCF EN 54-24						
1	PLP 50EN 	Stropný reproduktor s plastovým protipožiarnym krytom, 6W/100V, odbočky 3W a 1,5W/100V, plastová konštrukcia a kovová mriežka, keramická svorkovnica a tepelná poistka, 5" širokopásmový reproduktor, frekvenčný rozsah 130 Hz - 20 kHz (-10 dB), citlivosť 93dB/1W/1m, vyžarovací uhol 180°/2 kHz, 90°/4 kHz, rozmery: Ø 175 mm, výška 71 mm, hmotnosť 0,63 kg, farba biela RAL 9016, certifikát EN 54-24	ks	9	22,00	26,40
2	PL 50EN 	Stropný reproduktor s kovovým protipožiarnym krytom, 6W/100V, odbočky 3W, 1,5 a 0,75W/100V, kovová konštrukcia, keramická svorkovnica a tepelná poistka, 5" širokopásmový reproduktor, frekvenčný rozsah 130 Hz - 15 kHz (-10 dB), citlivosť 92dB/1W/1m, vyžarovací uhol 130°/2 kHz, 80°/4 kHz, rozmery: Ø 181 mm, výška 136 mm, hmotnosť 1,45 kg, farba biela RAL 9016, protipožiarny kryt červený, certifikát EN 54-24	ks	5	25,00	30,00
3	DP 4EN 	Zvukový projektor 10W/100V pre vnútorné aj vonkajšie prostredie, odbočky 5W a 2,5W/100V, frekvenčný rozsah 180 Hz - 16 kHz, citlivosť 91 dB/1W/1m, vyžarovací uhol 130°/2 kHz, plast + kovová mriežka a držiak, krytie IP55, keramická svorkovnica a tepelná poistka, svetlo sivá farba, rozmery Ø137 x 215 mm, hmotnosť 1,3 kg, certifikát EN 54-24	ks	6	45,00	54,00
4	DUP 5EN 	Skrinkový reproduktor pre montáž na stenu alebo pevný strop, 6W/100V, odbočky 3W a 1,5W/100V, frekvenčný rozsah 130 Hz - 17 kHz, citlivosť 92 dB/1W/1m, plast + kovová mriežka, bez zadnej steny, montáž z prednej strany (po vybratí mriežky) pomocou dvoch skrutiek, keramická svorkovnica a tepelná poistka, biela farba (RAL 9016), rozmery 267(š) x 166(v) x 80(h) mm, hmotnosť 1,15 kg, certifikát EN 54-24	ks	8	29,00	34,80
5	HD 21EN 	Plastový tlakový reproduktor 30W/100V pre vnútorné aj vonkajšie prostredie, odbočky 15W, 7,5 a 3,75W/100V, frekvenčný rozsah 340 Hz - 9 kHz, citlivosť 104 dB/1W/1m, vyžarovací uhol 70°/ 2 kHz, krytie IP66, plast + kovový držiak, keramická svorkovnica a tepelná poistka, svetlo sivá farba, rozmery Ø212 x 279 mm, hmotnosť 2,05 kg, certifikát EN 54-24	ks	6	66,00	79,20